

**Serie 6, Gaskogesektion, 60 cm, Hårdt glas, Sort  
PPP6A6B20**



**Gaskogeplade med en overflade i hårdet glas - elegant og nem at rengøre. Med FlameSelect i knapperne får du præcis kontrol over flammen i ni trin, så du altid får perfekte resultater.**

- **FlameSelect:** justerer gasflammen til et af ni præcist definerede niveauer.
- **Kompatibel med biogas:** Du kan også bruge det mere miljøvenlige biogas til din gaskogeplade.
- **Ergonomiske drejeknapper:** enkelt og smidig betjening.
- Varmebestandig sort glasoverflade i elegant design.

---

**Teknisk data**

Produktfamilie : Gas-kogesektion

Installation : Indbygning

Energiinput : Gas

Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid : 4

Type af kontroljusterings muligheder : Normale knapper

Nichemål ved indbygning (H x B x D) : 45 x 560-562 x 480-492 mm

Bredde på produktet : 590 mm

Dimension af pakket produkt : 141 x 651 x 578 mm

Nettovægt : 14,1 kg

Bruttovægt : 15,0 kg

Restvarmeindikator : uden

Placering af kontrolpanel : Front

Grundlæggende overflademateriale : Hårdt glas

Farve, overflade : Sort

Længde på elledning : 100 cm

EAN-kode : 4242002914848

Gastilslutningsnorm : 7500 W

Strømstyrke : 3 A

Elementspænding : 220-240 V

Frekvens : 60; 50 Hz



4 242002 914848

## **Serie 6, Gaskogesektion, 60 cm, Hårdt glas, Sort PPP6A6B20**

**Gaskogeplade med en overflade i hærdet glas - elegant og nem at rengøre. Med FlameSelect i knapperne får du præcis kontrol over flammen i ni trin, så du altid får perfekte resultater.**

### **Design**

- Hårdt glas overflade, sort
- PlanoDesign: installer kogepladen enten plano eller let hævet på bordpladen
- Gryderiste i støbejern med gummifødder

### **Brugervenlighed**

- FlameSelect-teknologi: juster nøjagtigt flammen i ni definerede og gentagelige niveauer.
- drejeknapper: let adgang til knapperne foran med godt greb for nem drejning.
- Enhåndstændning: jbare tryk og drej på knappen for at tænde flammen.

### **Brændere og effekt**

- 4 stk. gasbrændere
- Venstre front: Normal brænder op til 1.75 kW (afhængigt af gastype)
- Venstre bagtil: Normal brænder op til 1.75 kW (afhængigt af gastype)
- Højre bagtil: Intensiv brænder op til 3 kW (afhængigt af gastype)
- Højre front: Spare brænder op til 1 kW (afhængigt af gastype)

### **Sikkerhed**

- Termoelektrisk tændsikring af gasbrænder: forhindrer uønsket gasstrøm, når flammen slukkes.

### **Installation (gastype og mål)**

- Anvendelig til: naturgas L/LL G25/20mbar (DE)  
naturgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar naturgas H 25 mbar (HU)  
naturgas L 25 mbar (NL) flaskegas G30,31 28-30/37 mbar  
flaskegas G30 37 mbar (PL) flaskegas 50 mbar
- Forberedt til naturgas (20 mbar) - ved anvendelse til anden gastype kontroller venligst at dysetypen er inkluderet (se tilbehør). Kontakt kundeservice, hvis den ikke er inkluderet.
- Dysesæt til Flaskegasdyser (28-30/37 mbar) vedlagt.
- Dimensions of the product (HxBxD mm): 58 x 590 x 520
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Min. bordplade tykkelse: 30 mm
- Strømkabel: 1 m
- Tilsluttet effekt: 7.5 kW

**Serie 6, Gaskogesektion, 60 cm, Hårdt glas,  
Sort  
PPP6A6B20**

