



Dit hverdagstøj, tørret med omsorg

Vores fortræffelige PerfectCare 600 tørretumbler med SensiCare System identificerer fugtniveauet ved hjælp af specielle sensorer og tilpasser tørretiden. Det betyder, at tøjet aldrig udsættes for for meget varme.

SensiCare® kondensørretumbler med 7 kg maks kapacitet i energiklasse B. Denne tørretumbler er udstyret med avancerede fugt- og temperatursensorer, der tilpasser tørretiden til hver fyldning. Dit tøj undgår derved at blive overtørret. Føres hos udvalgte forhandlere.

Fordele og funktioner



Mindre tid, mere pleje

Vores SensiCare System tilpasser tørretiden til fugtniveauerne i hver fyldning. Sparer tid og energi uden, at det går ud over plejen.

- Kondensørretumbler
- Lille LED display med visning af resttiden
- Udskudt start-funktion
- Reverserende tromlegang
- Sensorstyret
- Mulighed for tidsstyring
- Specialprogrammer: Sengetøj, Bomuld ECO, Bomuld, Skånetørring, Denim, Dyner/Puder, Strygelet, Blandet bomuld/syntetisk, Genopfrisk, Skjorter, Sportstøj, Syntetisk
- Sprog til eftermontering i betjeningspanel: Dansk, Svensk, Finsk, Norsk
- Tilbehør som kan tilkøbes: Sammenbygningsbeslag
- Medfølgende tilbehør: Afløbsslange



Din stil, din tidsplan

Vores funktion udskudt start hjælper dig med at starte tørringen, så den passer ind i din tidsplan. Vælg tidspunktet for automatisk start af tørring, og lad maskinen gøre resten.



Indstil vinklen på lågen, som du vil

Lugen på Electrolux-tørretumbleren kan justeres til at åbne i fire forskellige positioner. Det betyder bedst mulig indpasning med dine andre maskiner, uanset om de er ovenpå eller ved siden af hinanden.

Skånsom tørring af sart tøj

Med vores Delicate-tilvalg kan du trygt tørretumble sart tøj. Programmet reducerer temperaturen i det valgte program til skånsom pleje under tørring.

Din stil, tørret uden besvær

Den ekstra store luge sikrer, at alt kan lægges bekvemt i, selv stort eller kraftigt tøj.

Tekniske data

Energieffektivitetsklasse	Energiklasse B
Energiforbrug pr. år, kWh	504
Energiforbrug kWh, skabstørt, hel fyldning, centr. v/1000 omdr.	4.23
Fyldmængde v. tørring, kg.	7 kg
Kondenseringseffektivitetsklasse	B
Gns. kondenseringseffektivitet (hel- og halv fyldning), %	81
Tromlevolume, liter	104
Lugeåbning, Ø, cm	49
Kondensvandbeholder, ltr.	4.66
Lydeffektniveau, dB(A)	66
Dørhængsling	Venstrehængslet. Kan vendes af brugeren selv
Udvendige mål, HxBxD, mm	850x596x570
Produkttybde max, mm	594
Ledningslængde, m	1,45
Kølemiddel/mængde i gram	/0
Elementspænding, V	230
EI-tilslutning, amp.	10
Frekvens, Hz	50
Produktnummer	916 098 449
EAN	7332543631407

