



# DWCB1231.W/1

## Professionel opvaskemaskine

### Generel beskrivelse

Turbo Drying+™  
Professional  
Installationsform: Indbygget under bordplade  
Størrelse: XL, 82-87 cm  
Antal kurve: 2  
Antal kuverter: 13 kuverter  
8 Steel™ - 8 af de vigtigste dele i slidstærkt rustfrit stål, Super Cleaning System+™  
Overkurv: Premium  
Underkurv: Premium  
Bestikkurv



**S** 8 Steel™ - 8 af de vigtigste dele i slidstærkt rustfrit stål

**SCS+** Super Cleaning System+™

### Konstruktion og Ydeevne

- Svejset stålkar
- Udvendig svømmer – registrerer vandlækage på bundpladen
- Standby vandbeskyttelse
- Pumpe med Anitblock
- 8 Steel™ . 8 af de vigtigste dele er i slidstærkt rustfrit stål
- Integreret varmeelement
- SCS - Super Cleaning System™
- Automatisk blødgøring
- Antal spulearme: 2
- Antal spulezoner: 7
- Wide Spray™ - Spulezone for gryder og pander
- Power Zone Cutlery™ - ekstra rengøring af bestikket

### Brug og fleksibilitet

- Antal kuverter: 13 kuverter
- Antal kurve: 2
- Overkurv: Premium
- Topkurv - justerbar: Fuld
- Letglidende teleskopskinner med kuglelejer til den øverste kurv
- Underkurv: Premium
- Tæt trådmønster i både øverste og nederste kurv
- Bestikkurv
- 2 LED lamper
- Påkrævet indløbstryk for vand: 0,03-1 MPa

### Interaktion og kontrol

- Display type: TFT display
- Antal programmer: 9
- Indikator for resterende tid: Front display
- Indikator for afsluttet vask: Vises med lyd og lys
- Sprog: DA, DE, EN, ES, ET, FI, FR, HR, IT, JA, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RU, SL, SV, ZH, ZH-CH

### Design og integration

- Den bageste fod kan justeres fra fronten
- Nem installation med integreret anti-sifon
- Min. nichebredde: 600 mm
- Min. nichehøjde: 820 mm
- Dybde (inkl. afstand til væg): 560 mm
- Indstillelig højde: 50 mm
- Justerbar sokkel: 30-94/0

### Sikkerhed og Vedligeholdelse

- Aqua Safe™ - Sikrer mod vandskader
- Afspændingsindikator: Besked i display
- Saltindikator: Saltindikator

#### Tekniske data

- Kan tilsluttes kold eller varmt vand – størrelse 3/4"
- Max. temperatur for indgående vand: 70 °C
- Lydniveau (maks.): 46 dB(A)re 1 pW
- Reference program: 1
- Varighed af standardprogram: 230 min
- Energiforbrug pr. cyklus for Eco-programmet 40-60°C: 0,92 kWh
- Vandforbrug per cyklus: 9,9 ltr.
- Energiforbrug i standby: 0,49 W
- Energiklasse: E
- Stiktype: Euro stik
- Tilslutningseffekt: 1900 W
- Faser: 1
- Sikring: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Påkrævet indløbstryk for vand: 0,03-1 MPa
- Nettovægt: 41 kg
- Støjklasse: C
- Energieffektivitetsklasse: 54,9 %
- Rengøringssevne: 1,13
- Tørreevne: 1,07
- Energiforbrug pr. 100 cyklusser: 92 kWh

---

#### Dimensioner

- Bredde: 596 mm
- Højde: 819 mm
- Dybde: 559 mm
- Maksimal produkthøjde: 869 mm
- Længde på strømkabel: 1825 mm
- Dybde med dør åben: 1198 mm
- Længde på tilløbsslange: 163 cm
- Længde på afløbsslange: 200 cm

---

#### Logistisk information

- Bredde emballage: 640 mm
  - Højde emballage: 890 mm
  - Dybde emballage: 680 mm
  - Bruttovægt: 44,3 kg
  - Art. nummer: 737505
  - EAN kode: 3838782493294
  - Designtype: Professional
-