



DWCB1242MXXL.S/1

Professionel opvaskemaskine

Generel beskrivelse

Turbo Drying+™
Professional
Installationsform: Indbygget under bordplade
Størrelse: XXL, 86-91 cm
Antal kurve: 3
Antal kuverter: 14
8 Steel™ - 8 af de vigtigste dele i slidstærkt rustfrit stål, Super Cleaning System+™
Overkurv: Premium
Midterkurv: Flytbar kurv til store køkkenredskaber; Flytbar kurv til skåle, kop og glas; Håndtag; Mellemkurvens tilslutning er udstyret med kontraventil; Letglidende teleskopskinner med kuglelejer
Underkurv: Premium
Bestikkurv



S⁸ 8 Steel™ - 8 af de vigtigste dele i slidstærkt rustfrit stål

SCS+ Super Cleaning System+™

Konstruktion og Ydeevne

- Svejet stålkar
- Udvendig svømmer – registrerer vandlækage på bundpladen
- Standby vandbeskyttelse
- Pumpe med Anitblock
- 8 Steel™ . 8 af de vigtigste dele er i slidstærkt rustfrit stål
- Integreret varmeelement
- SCS - Super Cleaning System™
- Automatisk blødgøring
- Antal spulearme: 2
- Antal spulezoner: 9
- Jet Spray™ – ekstra opvaskekraft til vaser, flasker og sutteflasker
- Wide Spray™ - Spulezone for gryder og pander
- Twin Tubes™ - separat sprayzone i den midterste kurv
- Power Zone Cutlery™ - ekstra rengøring af bestikket

Brug og fleksibilitet

- Antal kuverter: 14
- Antal kurve: 3
- Overkurv: Premium
- Topkurv - justerbar: Fuld
- Letglidende teleskopskinner med kuglelejer til den øverste kurv
- Midterkurv: Flytbar kurv til store køkkenredskaber; Flytbar kurv til skåle, kop og glas; Håndtag; Mellemkurvens tilslutning er udstyret med kontraventil; Letglidende teleskopskinner med kuglelejer
- Mellemkurvens tilslutning er udstyret med kontraventil
- Underkurv: Premium
- Tæt trådmønster i både øverste og nederste kurv
- Bestikkurv
- 2 LED lamper
- Påkrævet indløbstryk for vand: 0,03-1 MPa

Interaktion og kontrol

- Display type: TFT display
- Antal programmer: 9
- Indikator for resterende tid: Front display
- Indikator for afsluttet vask: Vises med lyd og lys
- Sprog: DA, DE, EN, ES, ET, FI, FR, HR, IT, JA, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RU, SL, SV, ZH, ZH-CH

Design og integration

- Den bageste fod kan justeres fra fronten
- Nem installation med integreret anti-sifon
- Min. nichebredde: 600 mm
- Min. nichehøjde: 860 mm
- Dybde (inkl. afstand til væg): 560 mm
- Indstillelig højde: 50 mm
- Justerbar sokkel: 30-94/0

Sikkerhed og Vedligeholdelse

- Aqua Safe™ - Sikrer mod vandskader
- Afspændingsindikator: Besked i display
- Saltindikator: Saltindikator

Tekniske data

- Kan tilsluttes kold eller varmt vand – størrelse 3/4"
- Max. temperatur for indgående vand: 70 °C
- Lydniveau (maks.): 44 dB(A)re 1 pW
- Reference program: 1
- Varighed af standardprogram: 230 min
- Energiforbrug pr. cyklus for Eco-programmet 40-60°C: 0,93 kWh
- Vandforbrug per cyklus: 9,4 ltr.
- Energiforbrug i standby: 0,49 W
- Energiklasse: E
- Stiktype: Euro stik
- Tilslutningseffekt: 1900 W
- Faser: 1
- Sikring: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Påkrævet indløbstryk for vand: 0,03-1 MPa
- Nettovægt: 45,5 kg
- Støjklasse: B
- Energieffektivitetsklasse: 54,7 %
- Rengøringsevne: 1,13
- Tørreevne: 1,07
- Energiforbrug pr. 100 cyklusser: 93 kWh

Dimensioner

- Bredder: 596 mm
- Højde: 859 mm
- Dybde: 559 mm
- Maksimal produkthøjde: 909 mm
- Længde på strømkabel: 1825 mm
- Dybde med dør åben: 1238 mm
- Længde på tilløbsslange: 163 cm
- Længde på afløbsslange: 200 cm

Logistisk information

- Bredder emballage: 640 mm
 - Højde emballage: 930 mm
 - Dybde emballage: 680 mm
 - Bruttovægt: 49,1 kg
 - Art. nummer: 737535
 - EAN kode: 3838782495328
 - Designtype: Professional
-