

PG 8059 [HYGIENE]

Friskvandsopvaskemaskine til store mængder service fra industri- og grovkøkkener.



- Maks. rengøringssevne*: 152 tallerkener/t
- Førsteklasses resultater takket være friskvandsopvaskesystemet
- Meget hygiejniske resultater - efterskyltemperatur fra 85 °C
- Enkel og sikker betjening – automatisk døråbning
- Fleksibelt skyl af 2 tråd- eller plastikurve pr. charge

EAN : 4002515472033 / Artikelnummer : 61805901DK / Materialnummer : 09884970

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Fritstående opvaskemaskine
Serie	Professional
Skyllesystem	Friskvand
Antal skylle niveauer	2
Front	Lotushvid
Låg	Lotushvid
Sidevægge	Lotushvid
Tørring	AutoOpen-tørring
Anvendelse	
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til restaurationsbranchen	•
Egnet til hotelbranchen	•
Egnet til pensionater	•
Egnet til offentlig forplejning	•
Egnet til daginstitutioner	•
Egnet til fastfoodrestauranter	•
Effektdata	
Cirkulationspumpe, Qmax i l/min.	390
Korteste programvarighed i min.*	5
Maksimal efterskyltemperatur i °C	85
Rengøringssevne tallerkener/t	152
Rengøringssevne kurve/t	24
Mulighed for skylning fra plastikurve på 2 niveauer	•
Testede driftstimer	15.000
Styring	
Styringstype	TouchControl
Programvalg	Touch on Metal
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstilleligt displaysprog	•
Sprogneutral betjening	•
Efterslutning	
Faseantal	3
Nullleder	N
AC/DC	AC
Spænding i V	400
Frekvens i Hz	50
Varmeeffekt i kW	8,50
Samlet tilslutning i kW	8,90
Sikring i A	16
Tilslutningskablets længde i m	1,70

PG 8059 [HYGIENE]

Friskvandsopvaskemaskine til store mængder service fra industri- og grovkøkkener.



Kan ændres til	
Faseantal	3 1
Nulleleder	N
AC/DC	AC
Spænding i V	400 230
Varmeeffekt el i kW	8,50 3,00
Samlet tilslutning i kW	8,90 3,40
Sikring i A	16
Vandtilslutning/-afløb	
Koldt vand [antal]	1
Varmt vand [antal]	1
Påkrævet gennemstrømningstryk i bar	0,10-10,00
Afløbspumpe	22
Maksimal løftehøjde for afløbspumpe i cm	100
Integreret afkalkningsmiddel	•
Maks. hårdhed for råvand (tilladt) mmol	10,70
Vandbeskyttelsessystem	Waterproofsystem
Vandforbrug pr. skylning i liter	8,00
Mål og vægt	
Udvendige mål uden topplade, højde i mm	820
Udvendige mål med topplade, højde i mm	835
Udvendige mål, bredde i mm	600
Udvendige mål, dybde i mm	600
Anvendeligt skyllerum, højde i mm	559
Kapacitet opvaskebeholder, bredde i mm	530
Anvendeligt skyllerum, dybde for overkurv i mm	474
Kapacitet opvaskebeholder, dybde for underkurv i mm	505
Indsatshøjde over gulvet i mm	216
Nettovægt [kg]	63
Maksimal gulvbelastning i N	1200
Lydniveau	
Lydniveau på arbejdsplads	45 dB(A) re 20 µPa
Lydniveau (LwA) i dB(A) re 1 pW	57,0
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	1,08
Programmer	
Universal	•
Superkort	•
Kort	•
Hygiejne Plus	•
Koldt/afskylning	•
Glas	•
Ølglas	•
Bestik	•
Plastservice	•
Intensiv	•

PG 8059 [HYGIENE]

Friskvandsopvaskemaskine til store mængder service fra industri- og grovkøkkener.



Kurvedesign	
1 x overkurv O 891	•
1 x underkurv U 890	•
1 x indsats E 810	•
2 x indsats E 816	•
2 x indsats E 165	•
Højdeindstillelig overkurv	•
Udstyr	
1 kombidoseringsanlæg/dør til pulver og flydende midler	•
Rengøringsbeholder i førsteklasses rustfrit stål	•
Saltbeholder i døren	•
AutoOpen-tørring	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Kondensering med koldt vand	•
Indstillelig temperatur og temperaturholdetider	•
Indstillelig slutskylstemperatur	•
Indstillelig skylletemperatur	•
Indstillelig skylletid	•
Optisk grænseflade	•
Omfattende tilbehør (ekstraudstyr)	•
Tilslutningsmuligheder	
Eksternt doseringsmodul til flydende rengøringsmiddel	•
Eksternt doseringsmodul til klarskylemiddel	•
Godkendelser	
CE	•
VDE	•
Sikret mod radiostøj	•
DIN 10512	•
EN 1717	•
EMC	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EF	•