

## PG 8059 [MK HYGIENE]

Fritstående friskvandsopvaskemaskine

til store mængder service fra institutioner, industri- og grovkøkkener.



- Maks. rengøringsevne\*: 152 tallerkener/t
- Førsteklasses resultater takket være friskvandsopvaskesystemet
- Ekstra hygiejniske resultater – slutskylstemperatur fra 85 °C
- Enkel og sikker betjening – automatisk døråbning
- Fleksibelt skyl af 2 tråd- eller plastikkurve pr. charge

\* Afhængigt af forholdene på opstillingsstedet (vandtilbøsttemperatur/eltilslutning) kan de angivne værdier variere.

EAN: 4002515472040 / Materiale nummer: 09884980 /  
Gammelt materiale nummer: 61805912DK

| Konstruktion og udførelse                            |                            |
|--|----------------------------|
| Konstruktion   | Fritstående opvaskemaskine |
| Serie  | Professional               |
| Model  | Hygiejne                   |
| Skyllesystem   | Friskvand                  |
| Antal skylle niveauer                                | 2                          |
| Front  | Rustfrit stål              |
| Låg  | Rustfrit stål              |
| Sidevægge  | Rustfrit stål              |
| Anvendelse   |                            |
| Egnet til alders- og plejehjem                       | •                          |
| Egnet til sygehuse                                   | •                          |
| Egnet til restaurationsbranchen                      | •                          |
| Egnet til hotelbranchen                              | •                          |
| Egnet til pensionater                                | •                          |
| Egnet til offentlig forplejning                      | •                          |
| Egnet til børnehaver                                 | •                          |
| Egnet til fastfoodrestauranter                       | •                          |
| Effektdata   |                            |
| Cirkulationspumpe, Qmax i l/min.                     | 390                        |
| Korteste programvarighed i min.                      | 5                          |
| Maksimal efterskyltemperatur i °C                    | 85                         |
| Rengøringsevne tallerkener/t                         | 152                        |
| Rengøringsevne kurve/t                               | 24                         |
| Mulighed for skylning fra plastikkurve på 2 niveauer | •                          |
| Levetid i vaskecyklusser                             | 15000                      |
| Testede driftstimer                                  | 15000                      |
| Styring  |                            |
| Styringstype   | TouchControl               |
| Programvalg  | Touch on metal             |
| Maks. startforvalg i timer                           | 24                         |
| Resttidsvisning                                      | •                          |
| Visning af programforløb                             | •                          |
| Indstilleligt displaysprog                           | •                          |
| Sprogneutral betjening                               | •                          |
| Eltilslutning  |                            |
| Eltilslutning  | 3N AC 400V 50HZ            |
| Varmeeffekt i kW                                     | 8,50                       |
| Samlet tilslutning i kW                              | 8,90                       |
| Sikring i A  | 16                         |
| Tilslutningsledningens længde i m                    | 1,70                       |
| Mulig spændingsvariant 1                             |                            |
| Eltilslutning  | AC 230V 50HZ               |
| Varmeeffekt i kW                                     | 3,00                       |
| Samlet tilslutning i kW                              | 3,40                       |
| Sikring i A  | 16                         |
| Vandtilslutning/-afløb                               |                            |
| Koldt vand [antal]                                   | 1                          |
| Varmt vand [antal]                                   | 1                          |

## PG 8059 [MK HYGIENE]

Fritstående friskvandsopvaskemaskine

til store mængder service fra institutioner, industri- og grovkøkkener.



EAN: 4002515472040 / Materiale nummer: 09884980 /

Gammelt materiale nummer: 61805912DK

|   |                    |
|---|--------------------|
| Påkrævet gennemstrømningstryk i bar                     | 1,00-10,00         |
| Afløbspumpe   | 22                 |
| Maksimal løftehøjde for afløbspumpe i cm                | 100                |
| Integreret afkalkningsmiddel                            | •                  |
| Maks. hårdhed for råvand (tilladt) mmol                 | 10,70              |
| Vandbeskyttelsessystem                                  | Waterproofsystem   |
| Vandforbrug pr. skylning i liter                        | 8,00               |
| <b>Mål og vægt</b>                                      |                    |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm                          | 820                |
| Udvendige mål med topplade, højde i mm                  | 835                |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm                         | 600                |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm                          | 600                |
| Udvendigt mål, bruttonøjde i mm                         | 940                |
| Udvendigt mål, bruttobredde i mm                        | 675                |
| Udvendigt mål, bruttodybde i mm                         | 745                |
| Anvendeligt skyllerum, højde i mm                       | 559                |
| Kapacitet opvaskebeholder, bredde i mm                  | 530                |
| Anvendeligt skyllerum, dybde for overkurv i mm          | 474                |
| Kapacitet opvaskebeholder, dybde for underkurv i mm     | 505                |
| Indsatshøjde over gulvet i mm                           | 216                |
| Nettovægt [kg]  | 63                 |
| Bruttovægt i kg   | 69                 |
| Maksimal gulvbelastning i N                             | 1200               |
| <b>Lydniveau</b>  |                    |
| Lydniveau på arbejdsplads                               | 45 dB(A) re 20 µPa |
| Lydniveau (LwA) i dB(A) re 1 pW                         | 57,0               |
| Varmeafgivelse til rummet i MJ/t                        | 1,08               |
| <b>Programmer</b>                                       |                    |
| Universal   | •                  |
| Superkort   | •                  |
| Kort  | •                  |
| Hygiene Plus  | •                  |
| Koldt/afskylning  | •                  |
| Glas  | •                  |
| Ølglas  | •                  |
| Bestik  | •                  |
| Plastservice  | •                  |
| Strømbesparende/Eco                                     | •                  |
| Intensiv  | •                  |
| Regenerering  | •                  |
| Udpumpning  | •                  |
| <b>Kurvedesign</b>                                      |                    |
| 1 x overkurv O 891                                      | •                  |
| 1 x underkurv U 890                                     | •                  |
| 1 x indsats E 810                                       | •                  |
| 2 x indsats E 816                                       | •                  |
| 2 x indsats E 165                                       | •                  |
| Højdeindstillelig overkurv                              | •                  |
| <b>Udstyr</b>   |                    |
| Tørring   | AutoOpen-tørring   |
| 1 kombidoseringsanlæg/dør til pulver og flydende midler | •                  |

## PG 8059 [MK HYGIENE]

Fritstående friskvandsopvaskemaskine

til store mængder service fra institutioner, industri- og grovkøkkener.



EAN: 4002515472040 / Materiale nummer: 09884980 /

Gammelt materiale nummer: 61805912DK

|   |   |
|---|---|
| Rengøringsbeholder i førsteklases rustfrit stål       | • |
| Saltbeholder i døren                                  | • |
| AutoClose   | • |
| Perfect GlassCare                                     | • |
| Kondensering med koldt vand                           | • |
| Justerbar temperaturholdetid                          | • |
| Justerbar slutskylstemperatur                         | • |
| Justerbar skylletemperatur                            | • |
| Indstillelig skylletid                                | • |
| Optisk grænseflade                                    | • |
| Omfattende tilbehør (ekstraudstyr)                    | • |
| <b>Tilslutningsmuligheder</b>                         |   |
| Eksternt doseringsmodul til flydende rengøringsmiddel | • |
| Eksternt doseringsmodul til klarskyllemiddel          | • |
| <b>Godkendelser</b>                                   |   |
| CE  | • |
| Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG  | • |
| EMV   | • |
| Sikret mod radiostøj                                  | • |
| VDE   | • |
| DIN 10512   | • |
| EN 1717   | • |