

PW 5105 Vario [EL LP]

Vaskemaskine, elopopvarmet

med frit svingende aggregat, korteste programtid på 53 min og afløbspumpe.



- Tromlevolumen 100 l, kapacitet 10.0 kg
- Stort programudbud – anvendelsesspecifikke vaskeprogrammer
- Skånsom tøjpleje med Miele's SoftCare-tromle
- Meget effektiv – lavere vand- og energiforbrug
- Optimale centrifugeringsresultater – restfugtighed 50 %*, g-faktor370

* Restfugtigheden opnås ved varmskyllning i sidste skyllning.

EAN: 4002515938799 / Materiale nummer: 10771830 / Gammelt materiale nummer: 51510507DK

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Octoplus
Front	Octoblå
Fyldningsforhold	1:10
Kapacitet i kg	10,0
Tromlevolumen i l	100
Døråbning [Ø] i mm	370
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	højre
Vedligeholdelsesfri motor med frekvensomformer	•
SoftCare-tromle	•
Anvendelse	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til møntvaskerier	•
Egnet til boligvaskerier og kollegier	•
Egnet til tekstilrengøring	•
Egnet til vaskerier	•
Egnet til håndværksbranchen	•
Egnet til brandvæsenet og redningstjenester	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til campingpladser	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Egnet til privat husholdning	•
Effektdata	
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg	8,00
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh/kg	0,06
Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand	58
Programtid i min. ved tilslutning til varmt vand	53
Restfugtighed ved skyllning med koldt vand i %	54
Restfugtighed ved varmt sluts skyl i %	50
Centrifugeringshastighed i o/m	1100
g-faktor	370
Testede driftstimer	30000
Styring	
Styringstype	Profifronic L Vario
Programindstilling	Programmerbar
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstilleligt displaysprog	•
Grund-/målgruppeprogrammer	
Grundprogrammer	•
Programmer til hotel- og restaurationsbranchen	•
Programmer til ældrecentre og plejehjem	•
Programmer til møntvaskerier	•
Egnet til kollegier og private boliger	•

PW 5105 Vario [EL LP]

Vaskemaskine, elopopvarmet

med frit svingende aggregat, korteste programtid på 53 min og afløbspumpe.



EAN: 4002515938799 / Materiale nummer: 10771830 /
Gammelt materiale nummer: 51510507DK

Programmer til tekstilrengøring	•
Programmer til vaskerier og rullestuer	•
Programmer til håndværksevirsomheder	•
Programmer til brandvæsenet og redningstjenester	•
Programmer til universiteter, daginstitutioner og skoler	•
Programmer til sygehuse	•
Programmer til fastfoodrestauranter	•
Programmer til campingsteder	•
Programmer til idrætsklubber	•
Programmer til skønhedssaloner, wellness- og fitnessfirmaer	•
Programmer til privat husholdning	•
Programmer til læge- og tandlægepraksisser	•
Dosering	
Sæbeskuffe	3 rum
Patenteret doseringsadapter til flydende midler	•
Maksimalt tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal]	6
Registrering af manglende middel / tom beholder	•
Eltilslutning	
Opvarmningsform	EI
Eltilslutning	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	7,95
Samlet tilslutning i kW	8,20
Sikring i A	16
Vandtilslutning/-afløb	
Koldt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskruining
Varmt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskruining
Brugsvand (ekstraudstyr) [antal]	1 x 1/2" med 3/4" forskruining
Afløbspumpe	DN 22
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1020
Udvendigt mål, nettobredde i mm	700
Udvendigt mål, nettodybde i mm	827
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1215
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	760
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	915
Nettovægt i kg	148,0
Bruttovægt i kg	159
Maksimal gulvbelastning i N	2750
Lydniveau	
Lydniveau på arbejdsplads	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	2,80
Udstyr	
Ubalanceovervågning	•
Desinfektionsskylling	•
Temperaturovervågning	•
Specialvarmelegemer	•

PW 5105 Vario [EL LP]

Vaskemaskine, elopopvarmet

med frit svingende aggregat, korteste programtid på 53 min og afløbspumpe.



EAN: 4002515938799 / Materiale nummer: 10771830 /

Gammelt materiale nummer: 51510507DK

Automatisk registrering af tøjmængde	•
Volumenstrømmåler	•
Kommunikationsskakt	•
Tilbehør, der er produktuafhængigt	•
Energimærkning	
Genbrugsandel i %	95
Tilslutningsmuligheder	
Betalingsystem	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Seriel grænseflade RS 232 (ekstraudstyr)	•
Frakobling ved spidsbelastning (ekstraudstyr)	•
Kapacitet	
Åndedrætsværn [antal]	7
Beskyttelsesdragter [antal]	1-2
Beskyttelsesjakker [antal]	2
Syntetiske dyner [antal]	1
Syntetiske puder [antal]	2
Fjerdyner [antal]	1
Fjerpuder [antal]	2
Standarder og godkendelser	
CE	•
VDE	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
RCM	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•