

PDR 507 HP [Special]

Professionel varmepumpetørretumbler, WP

med særligt lavt energiforbrug, der passer til PWM 507 Special. Kapacitet 7.0 kg.



- Tromlevolumen 130.00 l, kapacitet 7.0 kg
- 50 % lavere energiforbrug end aftrækstørretumblere*
- Testet til intensiv brug – enestående Miele kvalitet
- Nemmeste programvalg via touchdisplay – M Special
- Præcis tørring af alle tekstiler – PerfectDry

* Varmepumpetørretumblere har et op til 50 % lavere energiforbrug end elopvarmede aftrækstørretumblere.

EAN: 4002516164869 / Materiale nummer: 11178690 /
Gammelt materiale nummer: 52507191DK

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent, kan anv. i søjle
Serie	Performance
Front	Lotushvid
Kapacitet i kg	7,0
Tromlevolumen i l	130,00
Tørresystem	Varmepumpe
Døråbning [Ø] i mm	370
Døråbningsvinkel i grader	167
Dørens yderposition	venstre
SoftCare-tromle i rustfrit stål	Ja
Anvendelse	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til fastfoodrestauranter	•
Effektdata	
Maksimal fordampningseffekt i l/t	2,70
Specifikt energiforbrug i kWh/kg	0,20
Specifikt energiforbrug Bomuld/Skabstørt restfugtighed 48 % i kWh/kg	0,20
Specifikt energiforbrug Blandingstekstil/Skabstørt restfugtighed 40 % i kWh/kg	0,17
Programvarighed i min.	67
Programtid Bomuld/Skabstørt restfugtighed 48 % i min.	67
Programtid Blandingstekstil/Skabstørt restfugtighed 40 % i min.	57
Styring	
Styringstype	M Special
Programindstilling	Programmerbar
Programindstilling	Restfugtighedsstyret
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Sprog kan til enhver tid vælges	•
Standard ilttilslutning	
Opvarmningsform	Varmepumpe
Elttilslutning	220-240V~ 50HZ
Varmeeffekt el i kW	0,00
Samlet tilslutning i kW	1,44
Sikring i A	10
Leveres med stik	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	850
Udvendigt mål, nettobredde i mm	596
Udvendigt mål, nettodybde i mm	777
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	940
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	660
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	820
Nettovægt i kg	68,5
Bruttovægt i kg	74
Maksimal gulvbelastning i N	920

PDR 507 HP [Special]

Professionel varmepumpetørretumbler, WP

med særligt lavt energiforbrug, der passer til PWM 507 Special. Kapacitet 7.0 kg.



EAN: 4002516164869 / Materiale nummer: 11178690 /

Gammelt materiale nummer: 52507191DK

Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	3,60
Udstyr	
Intelligent tromlereversering	•
Aksial luftstyring	•
Fnugfilter i døren	•
Varmeveksler-filtersystem med minimal vedligeholdelse	•
PerfectDry	•
SoftLift-ribber	•
Funktionen Skåne Plus	•
Bortledning af kondensvand	•
Kommunikationsskakt	•
Tørrekurv (ekstraudstyr)	•
Tromlebelysning	•
Tilbehør, der er produktuafhængigt	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Indeholder fluoriserede drivhusgasser	•
Hermetisk lukket system	•
Kølemiddel	R134a
Kølemiddelmængde i kg	0,61
Drivhuspotentiale i kølemiddel i kg CO ₂ e	1430
Drivhuspotentiale i maskine i kg CO ₂ e	872,00
Tilslutningsmuligheder	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Wi-fi-modul (ekstraudstyr)	•
WiFiConn@ct	•
Normer og godkendelser	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•