

PDR 300 SmartBiz HP [EL]
Varmepumpetørretumblere
i professionel kvalitet til nem og fleksibel opstilling uden udluftning.



- Tromlevolumen 120.00 l, kapacitet 7.0 kg
- Højkvalitetspanel i rustfrit stål og Miele Softcare-tromle
- Tilslutningsklar levering inkl. stik
- Pladsbesparende opstilling som vaske-/tørresøjle

A+++

EAN: 4002516236344 / Materiale nummer: 11293270 /
Gammelt materiale nummer: 52300001DK

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent, kan anv. i søjle
Serie	SmartBiz
Front	Lotushvid
Kapacitet i kg	7,0
Tromlevolumen i l	120,00
Tørresystem	Varmepumpe
Døråbning [Ø] i mm	370
Døråbningsvinkel i grader	167
Dørens yderposition	venstre
SoftCare-tromle i rustfrit stål	Ja
Anvendelse	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til håndværksbranchen	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Egnet til privat husholdning	•
Effektdata	
Maksimal fordampningseffekt i l/t	1,68
Specifikt energiforbrug i kWh/kg	0,15
Specifikt energiforbrug Blandingstekstil/Skabstørt restfugtighed 40 % i kWh/kg	0,12
Programvarighed i min.	125
Programtid Blandingstekstil/Skabstørt restfugtighed 40 % i min.	99
Testede driftstimer	15000
Styring	
Styringstype	DirectSensor 7 segment
Programindstilling	Restfugtighedsstyret
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Display med tekstpåskrift	•
Eltilslutning	
Opvarmningsform	Varmepumpe
Eltilslutning	220-240V~ 50HZ
Varmeeffekt el i kW	0,00
Samlet tilslutning i kW	1,10
Sikring i A	10
Leveres med stik	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	850
Udvendigt mål, nettobredde i mm	596
Udvendigt mål, nettodybde i mm	636
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	940
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	660
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	690
Nettovægt i kg	56,5
Bruttovægt i kg	60
Maksimal gulvbelastning i N	920

PDR 300 SmartBiz HP [EL]
 Varmepumpetørretumbler
 i professionel kvalitet til nem og fleksibel opstilling uden udluftning.



EAN: 4002516236344 / Materiale nummer: 11293270 /
 Gammelt materiale nummer: 52300001DK

Lydniveau	
Lydniveau på arbejdsplads	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	1,79
Udstyr	
Aksial luftstyring	•
Frugfilter i døren	•
SmartBiz varmeveksler-filtersystem	•
PerfectDry	•
SoftLift-ribber	•
Funktionen Skåne Plus	•
Bortledning af kondensvand	•
FragranceDos	•
Tromlebelysning	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
Energimærkning	
Energiklasse	A+++
Kondensvandsklasse	A
Årligt elforbrug i kWh	152
Lydniveau ved standardprogram Bomuld, skabstørt, med komplet fyldning i dB(A)	66
Standardprogrammets varighed i min.	165
Funktionsprincip	Kondens
Kapacitet i kg	7,0
Indeholder fluoriserede drivhusgasser	•
Hermetisk lukket system	•
Kølemiddel	R450A
Kølemiddelmængde i kg	0,31
Drivhuspotentiale i kølemiddel i kg CO ₂ e	605
Drivhuspotentiale i maskine i kg CO ₂ e	188,00
Tilslutningsmuligheder	
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Standarder og godkendelser	
CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•