

PW 5082 XL [EL DV 3N AC 400V 50Hz]

Vaskemaskine, elopopvarmet

med frit svingende aggregat, korteste programtid fra 54 min og afløbsventil.



- Tromlevolumen 80 l, kapacitet 9.0 kg
- Skånsom tøjpleje med Miele's SoftCare-tromle
- Meget effektiv – lavere vand- og energiforbrug
- Optimale centrifugeringsresultater – restfugtighed 50 %, g-faktor 440
- Nem betjening med drejeknap og tekstdisplay

\* Restfugtigheden opnås ved varmskyllning i sidste skyllning.

EAN: 4002516256168 / Materiale nummer: 11375970 /  
Gammelt materiale nummer: 515082X8DK

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Octoplus
Front	Octoblå
Fyldningsforhold	1:9
Kapacitet i kg	9,0
Tromlevolumen i l	80
Døråbning [Ø] i mm	370
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	højre
Vedligeholdelsesfri motor med frekvensomformer	•
SoftCare-tromle	•
Anvendelse	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til boligvaskerier og kollegier	•
Egnet til vaskerier	•
Egnet til håndværksbranchen	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til campingpladser	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Effektdata	
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg	8,00
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh/kg	0,05
Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand	59
Programtid i min. ved tilslutning til varmt vand	54
Restfugtighed ved skyllning med koldt vand i %	54
Restfugtighed ved varmt sluts skyl i %	50
Centrifugeringshastighed i o/m	1200
g-faktor	440
Testede driftstimer	30000
Styring	
Styringstype	ProfilLine B Symbol
Programindstilling	Indstilling defin. Parameter
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Panel med let forståelige	•
Indstilleligt displaysprog	•
Grund-/målgruppeprogrammer	
Grundprogrammer	•
Dosering	
Sæbeskuffe	3 rum
Patenteret doseringsadapter til flydende midler	•
Maksimalt tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal]	6
Registrering af manglende middel / tom beholder	•
Eltilslutning	
Opvarmningsform	EI
Eltilslutning	3N AC 400V 50HZ

PW 5082 XL [EL DV 3N AC 400V 50Hz]

Vaskemaskine, elopopvarmet

med frit svingende aggregat, korteste programtid fra 54 min og afløbsventil.



EAN: 4002516256168 / Materiale nummer: 11375970 /  
Gammelt materiale nummer: 515082X8DK

Varmeeffekt el i kW	6,30
Samlet tilslutning i kW	6,50
Sikring i A	10
<b>Vandtilslutning/-afløb</b>	
Koldt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskruring
Varmt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskruring
Afløbsventil	DN 70
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1020
Udvendigt mål, nettobredde i mm	700
Udvendigt mål, nettodybde i mm	727
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	1215
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	760
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	820
Nettovægt i kg	140,0
Bruttovægt i kg	148
Maksimal gulvbelastning i N	2330
<b>Lydniveau</b>	
Lydniveau på arbejdsplads	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	2,30
<b>Udstyr</b>	
Ubalanceovervågning	•
Temperaturovervågning	•
Specialvarmelegemer	•
Automatisk registrering af tøjmængde	•
Volumenstrømmåler	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
<b>Energimærkning</b>	
Genbrugsandel i %	95
<b>Tilslutningsmuligheder</b>	
Betalingsystem	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Frakobling ved spidsbelastning (ekstraudstyr)	•
<b>Standarder og godkendelser</b>	
CE	•
VDE	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•