

PDR 518 ROP [EL]

Professionel aftrækstørretumbler, elopvarmet med restfugtstyring M Select ROP til perfekte tørreresultater.



- Tromlevolumen 325.00 l , kapacitet 13.0 kg – 18.0 kg
- Enestående skånsom tøjvask – SoftCare-tromle
- Højeste energieffektivitet med Air Recycling
- Præcis tørring af alle tekstiler – PerfectDry
- Fremtidssikret trådløs netforbindelse

EAN: 4002516408680 / Materiale nummer: 11717860 / Gammelt materiale nummer: 52518006EU

| Konstruktion og udførelse | |
|---|------------------------------|
| Konstruktion | Frontbetjent |
| Serie | Performance |
| Front | Jerngrå |
| Betjeningspanelets farve | Rustfrit stål |
| Fyldningsmængde ved et fyldningsforhold på 1:25 | 13,0 |
| Fyldningsmængde ved et fyldningsforhold på 1:18 | 18,0 |
| Tromlevolumen i l | 325,00 |
| Tørresystem | Udluftning |
| Døråbning [Ø] i mm | 520 |
| Døråbningsvinkel i grader | 180 |
| Dørens yderposition | venstre |
| Fleksibel dørhængsel | • |
| SoftCare-tromle i rustfrit stål | Ja |
| Anvendelse | |
| Egnet til hoteller og restaurationsbranchen | • |
| Egnet til ældrecentre og plejehjem | • |
| Egnet til facility management | • |
| Egnet til møntvaskerier | • |
| Egnet til private boliger og kollegier | • |
| Egnet til vaskerier og rullestuer | • |
| Egnet til håndværksbranchen | • |
| Egnet til stutier og ridehaller | • |
| Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner | • |
| Egnet til sygehuse | • |
| Egnet til idrætsklubber | • |
| Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness | • |
| Egnet til forlystelsesparker og feriekomplekser | • |
| Egnet til offentlige institutioner | • |
| Effektdata | |
| Maksimal fordampningseffekt i l/t | 18,20 |
| Specifikt energiforbrug i kWh/kg | 0,53 |
| Programvarighed i min. | 24 |
| Levetid i tørringsforløb | 40000 |
| Styring | |
| Styringstype | M Select benchmark |
| Programindstilling | Indstilling defin. Parameter |
| Programindstilling | Restfugtighedsstyret |
| Maks. startforvalg i timer | 24 |
| Resttidsvisning | • |
| Panel med let forståelige | • |
| Eltilslutning | |
| Opvarmningsform | EI |
| Eltilslutning | 3N AC 400V 50/60HZ |
| Varmeeffekt el i kW | 18,00 |
| Samlet tilslutning i kW | 18,60 |
| Sikring i A | 35 |
| Mål og vægt | |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm | 1400 |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm | 906 |

PDR 518 ROP [EL]

Professionel aftrækstørretumbler, elopvarmet med restfugtstyring M Select ROP til perfekte tørreresultater.



EAN: 4002516408680 / Materiale nummer: 11717860 /

Gammelt materiale nummer: 52518006EU

| | |
|--|--------------------|
| Udvendigt mål, nettodybde i mm | 1035 |
| Udvendigt mål, bruttohøjde i mm | 1526 |
| Udvendigt mål, bruttbredde i mm | 1090 |
| Udvendigt mål, bruttdybde i mm | 1125 |
| Nettovægt i kg | 173,5 |
| Bruttovægt i kg | 187 |
| Maksimal gulvbelastning i N | 1967 |
| Lydniveau | |
| Lydniveau på arbejdsplads | 50 dB(A) re 20 µPa |
| Varmeafgivelse til rummet i MJ/t | 4,50 |
| Udstyr | |
| Intelligent tromlereversering | • |
| Aksial luftstyring | • |
| Frugfilter med stor overflade | • |
| PerfectDry | • |
| SoftLift-ribber | • |
| AirRecycling | • |
| Kommunikationsskakt | • |
| Nødstopkontakt | • |
| Tilbehør, der er produktafhængigt | • |
| Tilslutningsmuligheder | |
| Betalingsystem (ekstraudstyr) | • |
| Optisk grænseflade for serviceadgang | • |
| Frakobling ved spidsbelastning/energistyning | • |
| Wi-fi tørretumbler | • |
| Connector Box | • |
| LAN-modul (ekstraudstyr) | • |
| Standarder og godkendelser | |
| CE | • |
| VDE | • |
| VDE-EMC | • |
| Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4 | • |
| DVGW-gas | • |
| WEEE | • |
| Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG | • |