

## PDR 928 [EL]

Professionel aftrækstørretumbler, elopvarmet med programmerbar styring M Touch Pro til maksimal fleksibilitet.



- Tromlevolumen 500.00 l , kapacitet 20.0 kg – 28.0 kg
- Enestående skånsom tøjvask – SoftCare-tromle
- Præcis tørring af alle tekstiler – PerfectDry
- Højeste energieffektivitet med Air Recycling
- Fremtidssikret trådløs netforbindelse

EAN: 4002516409236 / Materiale nummer: 11718330 / Gammelt materiale nummer: 52928001EU

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Performance Plus
Front	Jerngrå
Fyldningsmængde ved et fyldningsforhold på 1:25	20,0
Fyldningsmængde ved et fyldningsforhold på 1:18	28,0
Tromlevolumen i l	500,00
Tørresystem	Udluftning
Døråbning [Ø] i mm	520
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	venstre
Fleksibel dørhængsel	•
SoftCare-tromle i rustfrit stål	Ja
Anvendelse	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til facility management	•
Egnet til tekstilrengøring	•
Egnet til vaskerier og rullestuer	•
Egnet til brandvæsenet og redningstjenester	•
Egnet til stutier og ridehaller	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Egnet til læge- og tandlægepraksisser	•
Egnet til petrokemisk industri	•
Egnet til fødevarerindustrien	•
Egnet til forlystelsesparker og feriekomplekser	•
Egnet til offentlige institutioner	•
Effektdata	
Maksimal fordampningseffekt i l/t	27,20
Specifikt energiforbrug i kWh/kg	0,51
Specifikt energiforbrug Bomuld/Skabstørt restfugtighed 48 % i kWh/kg	0,51
Programvarighed i min.	24
Levetid i tørringsforløb	40000
Styring	
Styringstype	M Touch Pro
Programindstilling	Programmerbar
Programindstilling	Restfugtighedsstyret
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstilleligt displaysprog	•
Eltilslutning	
Opvarmingsform	EI
Eltilslutning	3N AC 400V 50/60HZ
Varmeeffekt el i kW	27,00
Samlet tilslutning i kW	28,20

## PDR 928 [EL]

Professionel aftrækstørretumbler, elopvarmet med programmerbar styring M Touch Pro til maksimal fleksibilitet.



EAN: 4002516409236 / Materiale nummer: 11718330 / Gammelt materiale nummer: 52928001EU

Sikring i A	50
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1640
Udvendigt mål, nettobredde i mm	1206
Udvendigt mål, nettodybde i mm	1019
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1766
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	1390
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	1108
Nettovægt i kg	243,3
Bruttovægt i kg	258
Maksimal gulvbelastning i N	2799
<b>Lydniveau</b>	
Lydniveau på arbejdsplads	58 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	3,30
<b>Udstyr</b>	
Intelligent tromlereversering	•
Aksial luftstyring	•
Fnugfilter med stor overflade	•
PerfectDry	•
SoftLift-ribber	•
AirRecycling Flex	•
Kommunikationsskakt	•
Nødstopkontakt	•
Tilbehør, der er produktuafhængigt	•
<b>Tilslutningsmuligheder</b>	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Frakobling ved spidsbelastning/energistyning	•
Wi-fi tørretumbler	•
Connector Box	•
LAN-modul (ekstraudstyr)	•
<b>Kapacitet</b>	
Beskyttelsesmasker [antal]	12
Beskyttelsesdragter [antal]	3
Beskyttelsesjakker [antal]	5
Syntetiske dyner [antal]	2
Syntetiske puder [antal]	3
Fjerdyner [antal]	2
Fjerpuder [antal]	5
Aftørningsklude, 22 g [antal]	545
Moppebetræk, bomuld, 40 cm [antal]	105
Moppebetræk, bomuld, 50 cm [antal]	91
Moppebetræk, mikrofiber, 40 cm [antal]	167
Moppebetræk, mikrofiber, 50 cm [antal]	118
Sommerdækkener til heste [antal]	3
<b>Standarder og godkendelser</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•

PDR 928 [EL]

Professionel aftrækstørretumbler, elopvarmet  
med programmerbar styring M Touch Pro til maksimal fleksibilitet.



EAN: 4002516409236 / Materiale nummer: 11718330 /

Gammelt materiale nummer: 52928001EU

Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG

•