

PDR 922 HP [EL APDR 902]

Professionel varmepumpetørretumbler med effektiv varmepumpe APDR 902 med det laveste energiforbrug - kræver ikke udluftning.



- Tromlevolumen 400.00 l , kapacitet 16.0 kg – 22.0 kg
- Enestående skånsom tøjvask – SoftCare-tromle
- Automatisk varmevekslerrensning takket være StreamClean-metoden
- 60 % lavere energiforbrug end aftrækstørretumblerer*
- Fremtidssikret trådløs netforbindelse
- Billede med tørretumbler med varmepumpemodul, bestilles separat

* Varmepumpetørretumbler har et op til 60 % lavere energiforbrug end elopvarmede aftrækstørretumbler.

EAN: 4002516409311 / Materiale nummer: 11718440 / Gammelt materiale nummer: 52922021EU

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Performance Plus
Front	Jerngrå
Fyldningsmængde ved et fyldningsforhold på 1:25	16,0
Fyldningsmængde ved et fyldningsforhold på 1:18	22,0
Tromlevolumen i l	400,00
Tørresystem	Varmepumpe
Døråbning [Ø] i mm	520
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	venstre
Fleksibel dørhængsel	•
SoftCare-tromle i rustfrit stål	Ja
Anvendelse	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til facility management	•
Egnet til møntvaskerier	•
Egnet til private boliger og kollegier	•
Egnet til tekstilrensning	•
Egnet til vaskerier og rullestuer	•
Egnet til brandvæsenet og retnings tjenester	•
Egnet til stutier og ridehaller	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Egnet til læge- og tandlægepraksisser	•
Egnet til petrokemisk industri	•
Egnet til fødevarerindustrien	•
Egnet til forlystelsesparker og feriekomplekser	•
Egnet til offentlige institutioner	•
Effektdata	
Maksimal fordampningseffekt i l/t	12,60
Specifikt energiforbrug i kWh/kg	0,21
Programvarighed i min.	42
Levetid i tørringsforløb	40000
Styring	
Styringstype	M Touch Pro
Programindstilling	Programmerbar
Programindstilling	Restfugtighedsstyret
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstilleligt displaysprog	•
Eltilslutning	
Opvarmningsform	Varmepumpe med CleanStream
Eltilslutning	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	0,00

PDR 922 HP [EL APDR 902]

Professionel varmepumpetørretumbler med effektiv varmepumpe APDR 902 med det laveste energiforbrug - kræver ikke udluftning.



EAN: 4002516409311 / Materiale nummer: 11718440 /
Gammelt materiale nummer: 52922021EU

Varmeeffekt for varmepumpe i kW	16,00
Samlet tilslutning i kW	6,00
Sikring i A	16
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1400
Udvendigt mål, nettobredde i mm	906
Udvendigt mål, nettodybde i mm	1544
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1526
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	1090
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	1254
Nettovægt i kg	180,2
Bruttovægt i kg	195
Maksimal gulvbelastning i N	2092
Mål/vægt for varmepumpemodul	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1370
Udvendigt mål, nettobredde i mm	906
Udvendigt mål, nettodybde i mm	426
Nettovægt i kg	184,4
Lydniveau	
Lydniveau på arbejdsplads	53 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	4,70
Udstyr	
StreamClean (rengøring med varmeveksling)	•
Intelligent tromlereversering	•
Aksial luftstyring	•
Fnugfilter med stor overflade	•
PerfectDry	•
SoftLift-ribber	•
Kommunikationsskakt	•
Nødstopkontakt	•
Tilbehør, der er produktuafhængigt	•
Energimærkning	
Kølemiddel	R450a
Drivhuspotentiale i kølemiddel i kg CO ₂ e	605
Drivhuspotentiale i maskine i kg CO ₂ e	2299
Tilslutningsmuligheder	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Frakobling ved spidsbelastning/energistyning	•
Wi-fi tørretumbler	•
Connector Box	•
LAN-modul (ekstraudstyr)	•
Kapacitet	
Beskyttelsesmasker [antal]	16
Beskyttelsesdragter [antal]	3
Beskyttelsesjakker [antal]	5
Syntetiske dyner [antal]	2
Syntetiske puder [antal]	3
Fjerdyner [antal]	2
Fjerpuder [antal]	4
Aftørningsklude, 22 g [antal]	364

PDR 922 HP [EL APDR 902]

Professionel varmepumpetørretumbler med effektiv varmepumpe APDR 902 med det laveste energiforbrug - kræver ikke udluftning.



EAN: 4002516409311 / Materiale nummer: 11718440 /

Gammelt materiale nummer: 52922021EU

Moppebetræk, bomuld, 40 cm [antal]	84
Moppebetræk, bomuld, 50 cm [antal]	73
Moppebetræk, mikrofiber, 40 cm [antal]	133
Moppebetræk, mikrofiber, 50 cm [antal]	94
Sommerdækkener til heste [antal]	3
Standarder og godkendelser	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•