

PT 8301 SL [PTB EL VZS]

Aftrækstørretumbler, sider galvaniseret, elopvarmet
i SlimLine-model, med betjeningsvenlig tidsstyring.



- Tromlevolumen 300.00 l, kapacitet ??
- Nem indbygning – kun 711 mm bred
- Nem transport – mulighed for at køre under
- Meget korte programvarigheder diagonal luftstyring
- Nem håndtering – let at rengøre, stort frugfilter

EAN: 4002516431114 / Materiale nummer: 11772590 /
Gammelt materiale nummer: 52830111D

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	SlimLine
Serie	Professional
Front	Jerngrå
Fyldningsmængde ved et fyldningsforhold på 1:25	12,0
Fyldningsmængde ved et fyldningsforhold på 1:20	15,0
Tromlevolumen i l	300,00
Tørresystem	Udluftning
Døråbning [Ø] i mm	520
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	venstre
Tromle i rustfrit stål	•
SoftCare-tromle i rustfrit stål	Nej
Anvendelse	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til facility management	•
Egnet til møntvaskerier	•
Egnet til tekstilrengøring	•
Egnet til vaskerier og rullestuer	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til idrætssklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Effektdata	
Maksimal fordampningseffekt i l/t	11,50
Specifikt energiforbrug i kWh/kg	0,59
Programvarighed i min.	33
Styring	
Styringstype	Profitronic B
Programindstilling	Indstilling defin. Parameter
Programindstilling	Tidsstyring
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Panel med let forståelige	•
Grund-/målgruppeprogrammer	
Grundprogrammer	•
Eltilslutning	
Opvarmningsform	EI
Eltilslutning	3N AC 380-415V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	12,20-14,50
Samlet tilslutning i kW	13,60-15,20
Sikring i A	25
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1800
Udvendigt mål, nettobredde i mm	711
Udvendigt mål, nettodybde i mm	1089
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	1810
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	800
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	1180

PT 8301 SL [PTB EL VZS]

Aftrækstørretumbler, sider galvaniseret, elopvarmet
i SlimLine-model, med betjeningsvenlig tidsstyring.



EAN: 4002516431114 / Materiale nummer: 11772590 /

Gammelt materiale nummer: 52830111D

Nettovægt i kg	139,0
Bruttovægt i kg	159
Maksimal gulvbelastning i N	1584
Lydniveau	
Lydniveau på arbejdsplads	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	1,70
Udstyr	
Intelligent tromlereversering	•
Frugfilter med stor overflade	•
SoftLift-ribber	•
Åben sokkel	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
Tilslutningsmuligheder	
Betalingssystem (ekstraudstyr)	•
Seriell grænseflade RS 232 (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Frakobling ved spidsbelastning/energistyling	•
Standarder og godkendelser	
CE	•
VDE	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•