

PDR 508 [EL]

Professionel aftrækstørretumbler, elopvarmet med særligt korte programmer. Effekt 8.0 kg i 42 min.



- Tromlevolumen 130.00 l, kapacitet 8.0 kg
- Testet til intensiv brug – enestående Miele kvalitet
- Sprogneutralt panel med programvælger – M Select
- Præcis tørring af alle tekstiler – PerfectDry

C

EAN: 4002516514466 / Materiale nummer: 11930470 / Gammelt materiale nummer: 52508352DK

| Konstruktion og udførelse | |
|--|--------------------------------|
| Konstruktion | Frontbetjent, kan anv. i søjle |
| Serie | Performance |
| Front | Lotushvid |
| Kapacitet i kg | 8,0 |
| Tromlevolumen i l | 130,00 |
| Tørresystem | Udluftning |
| Døråbning [Ø] i mm | 370 |
| Døråbningsvinkel i grader | 167 |
| Dørens yderposition | venstre |
| SoftCare-tromle i rustfrit stål | Ja |
| Anvendelse | |
| Egnet til hoteller og restaurationsbranchen | • |
| Egnet til ældrecentre og plejehjem | • |
| Egnet til facility management | • |
| Egnet til private boliger og kollegier | • |
| Egnet til tekstilrengøring | • |
| Egnet til vaskerier og rullestuer | • |
| Egnet til håndværksbranchen | • |
| Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner | • |
| Egnet til sygehuse | • |
| Egnet til campingpladser | • |
| Egnet til idrætsklubber | • |
| Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness | • |
| Egnet til læge- og tandlægepraksisser | • |
| Egnet til petrokemisk industri | • |
| Egnet til fødevarerindustrien | • |
| Egnet til forlystelsesparker og feriekomplekser | • |
| Egnet til offentlige institutioner | • |
| Effektdata | |
| Maksimal fordampningseffekt i l/t | 5,50 |
| Specifikt energiforbrug i kWh/kg | 0,50 |
| Specifikt energiforbrug Bomuld/Skabstørt restfugtighed 48 % i kWh/kg | 0,50 |
| Specifikt energiforbrug Blandingstekstil/Skabstørt restfugtighed 40 % i kWh/kg | 0,42 |
| Programvarighed i min. | 42 |
| Programtid Bomuld/Skabstørt restfugtighed 48 % i min. | 42 |
| Programtid Blandingstekstil/Skabstørt restfugtighed 40 % i min. | 37 |
| Styring | |
| Styringstype | M Select |
| Programindstilling | Programmerbar |
| Programindstilling | Restfugtighedsstyret |
| Maks. startforvalg i timer | 24 |
| Resttidsvisning | • |
| Visning af programforløb | • |
| Panel med let forståelige | • |
| Sprog kan til enhver tid vælges | • |
| Eltilslutning | |
| Opvarmingsform | EI |

PDR 508 [EL]

Professionel aftrækstørretumbler, elopvarmet med særligt korte programmer. Effekt 8.0 kg i 42 min.



EAN: 4002516514466 / Materiale nummer: 11930470 / Gammelt materiale nummer: 52508352DK

| | |
|---|---------------------|
| Eltilslutning | 3N~ 400V 50/60HZ |
| Varmeeffekt el i kW | 6,14 |
| Samlet tilslutning i kW | 6,40 |
| Sikring i A | 10 |
| Mulig spændingsvariant 1 | |
| Eltilslutning | 230V~ 50/60HZ |
| Varmeeffekt i kW | 2,99 |
| Samlet tilslutning i kW | 3,24 |
| Sikring i A | 16 |
| Mulig spændingsvariant 2 | |
| Eltilslutning | 3~ 230V 50/60HZ |
| Varmeeffekt i kW | 6,14 |
| Samlet tilslutning i kW | 6,40 |
| Sikring i A | 16 |
| Mål og vægt | |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm | 850 |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm | 596 |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm | 717 |
| Udvendigt mål, bruttohøjde i mm | 940 |
| Udvendigt mål, bruttbredde i mm | 660 |
| Udvendigt mål, bruttdybde i mm | 820 |
| Nettovægt i kg | 49,0 |
| Bruttovægt i kg | 55 |
| Maksimal gulvbelastning i N | 920 |
| Lydniveau | |
| Lydniveau på arbejdsplads | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Varmeafgivelse til rummet i MJ/t | 0,76 |
| Udstyr | |
| Intelligent tromlereversering | • |
| Aksial luftstyring | • |
| Filter med stor overflade | • |
| PerfectDry | • |
| SoftLift-ribber | • |
| Funktionen Skåne | • |
| Kommunikationsskakt | • |
| Tørrekurv (ekstraudstyr) | • |
| Tromlebelysning | • |
| Tilbehør, der er produktafhængigt | • |
| Energimærkning | |
| Energiklasse | C |
| Årligt elforbrug i kWh | 609 |
| Lydniveau ved standardprogram Bomuld, skabstørt, med komplet fyldning i dB(A) | 66 |
| Standardprogrammets varighed i min. | 54 |
| Funktionsprincip | Udblæsningsluft |
| Kapacitet i kg | 8,0 |
| Tilslutningsmuligheder | |
| Betalingsystem (ekstraudstyr) | • |
| Optisk grænseflade for serviceadgang | • |
| Frakobling ved spidsbelastning/energistyning | • |
| Wi-fi-modul (ekstraudstyr) | • |

PDR 508 [EL]

Professionel aftrækstørretumbler, elopvarmet med særligt korte programmer. Effekt 8.0 kg i 42 min.



EAN: 4002516514466 / Materiale nummer: 11930470 /
Gammelt materiale nummer: 52508352DK

WiFiConn@ct

| Standarder og godkendelser | |
|--|---|
| CE | • |
| VDE | • |
| VDE-EMC | • |
| Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4 | • |
| WEEE | • |
| Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG | • |