


Serie 6, Induktionskogeplade, 60 cm PIE631FB1E



Tilbehør

HEZ390090 : Wok til induktion, zoner på 16cm Ø
HEZ9FE280 : Pande, ø28 non-stick
HEZ9SE040 : Grydesæt
HEZ9SE060 : Kogegrejssæt

Induktionskogeplade til nem og sikker madlavning med lavt energiforbrug. Varmer sikkert hurtigt op og er nem at rengøre.

- DirectSelect-betjening gør det let at vælge kogezone, effekt og andre funktioner.
- **PowerBoost:** Op til 50 % større ydeevne gør det hurtigere end nogensinde før at opvarme din induktionskogeplade.
- ReStart - hvis noget koger over, slukker kogepladen automatisk og gemmer den sidst valgte indstilling.
- Timer med stopfunktion, slukker den valgte kogezone efter den indstillede tid er gået.
- Børnesikring, kontrolpanelet kan spærres og forhindrer, at indstillingerne ændres ved en fejl.

Teknisk data

Produktfamilie : Kogesektion glaskeramik

Installation : Indbygning

Energiinput : El

Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid : 4

Nichemål ved indbygning (H x B x D) : 51 x 560-560 x 490-500 mm

Bredde på produktet : 592 mm

Produktmål (HxBxD) : 51 x 592 x 522 mm

Dimension af pakket produkt : 126 x 753 x 603 mm

Nettovægt : 11,6 kg

Bruttovægt : 13,8 kg

Restvarmeindikator : Separat

Placering af kontrolpanel : Front

Grundlæggende overflademateriale : Glaskeramik

Farve, overflade : Sort

Længde på elledning : 110 cm

EAN-kode : 4242002870281

Elementspænding : 220-240 V

Frekvens : 50; 60 Hz



4 242002 870281

Serie 6, Induktionskogeplade, 60 cm PIE631FB1E

Induktionskogeplade til nem og sikker madlavning med lavt energiforbrug. Varmer sikkert hurtigt op og er nem at rengøre.

- 60 cm: plads til 4 potter eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- Kogezone foran til venstre: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 145 mm, 1.4 kW (max effekt 2.2 kW)
- Kogezone foran til højre: 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Brugervenlighed

- DirectSelect betjening: indstil effektrin direkte med den præget berøringslinje.
- 17 effektrin: juster præcist varmen med 17 effektrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Timer med slukfunktion for alle kogezone
: slukker for kogezone efter afsluttet fastsat tid (f.eks. kogte æg).
- Minutur
: en alarm lyder ved slut af fastsat tid (f.eks. pasta).

Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion for alle kogezone
: kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- QuickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- ReStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

Design

- Facette design


Sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Elektronisk børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Betjeningspanel med pausefunktion: aftør overkogte væsker uden utilsigtet at ændre indstillinger (blokering af alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion (kan tilpasses).
- Display der viser energiforbruget: viser elforbruget i den sidste tilberedningsproces.

Installation


- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 592 x 522
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).
- Strømkabel: 1.1 m, Kabel medfølger

Serie 6, Induktionskogeplade, 60 cm PIE631FB1E




①
Udluftningsspalten skal
være fastlagt


Mål i mm



Mål i mm



Mål i mm



①
Udluftningsspalten skal
være fastlagt

Mål i mm