

**iQ500, Gaskogesektion, 75 cm, Hårdt glas, Sort
EP7A6QB20**



Gaskogeplade med stepFlame-teknologi til præcis flammekontrol i ni trin.

- ✓ stepFlame-teknologi – opnå fuld kontrol over kogepladens flammer med ni forskellige indstillinger.
- ✓ Wokbrændere med 4,0 kW effekt er ideelt til mange forskellige madretter, selv i store mængder.
- ✓ Høj kvalitet i materialer og udførelse - individuelle gryderiste i støbejern.
- ✓ Kompatibel med biogas – gør dit køkken lidt grønnere med vedvarende biogas.
- ✓ Den moderne glaskeramiske overflade er varmebestandig og meget let at rengøre.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie : Gas-kogesektion
 Installation : Indbygning
 Energiinput : Gas
 Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid : 5
 Type af kontroljusterings muligheder : Normale knapper
 Nichemål ved indbygning (H x B x D) : 45 x 560-562 x 480-492 mm
 Bredde på produktet : 752 mm
 Dimension af pakket produkt : 145 x 793 x 597 mm
 Nettovægt : 18,0 kg
 Bruttovægt : 19,5 kg
 Restvarmeindikator : uden
 Placering af kontrolpanel : Front
 Grundlæggende overflademateriale : Hårdt glas
 Farve, overflade : Sort
 Rammefarve : Sort
 Længde på elledning : 100,0 cm
 EAN-kode : 4242003742525
 Gastilslutningsnorm : 11500 W
 Strømstyrke : 3 A
 Elementspænding : 220-240 V
 Frekvens : 60; 50 Hz



iQ500, Gaskogesektion, 75 cm, Hårdt glas, Sort EP7A6QB20

Udstyr

Design

- Hårdt glas overflade, sort
- planoDesign: installer kogepladen enten plano eller let hævet på bordpladen
- Gryderiste i støbejern med gummifødder

Brugervenlighed

- stepFlame-teknologi: juster nøjagtigt flammen i ni definerede og gentagelige niveauer.
- drejeknapper: let adgang til knapperne foran med godt greb for nem drejning.
- Enhåndstændning: jbare tryk og drej på knappen for at tænde flammen.

Brændere og effekt

- 5 stk. gasbrændere
- Venstre front: Spare brænder op til 1 kW (afhængigt af gastype)
- Venstre bagtil: Normal brænder op til 1.75 kW (afhængigt af gastype)
- Midt foran: Wok-brænder op til 4 kW (afhængigt af gastype)
- Højre bagtil: Intensiv brænder op til 3 kW (afhængigt af gastype)
- Højre front: Normal brænder op til 1.75 kW (afhængigt af gastype)

Sikkerhed

- Termoelektrisk tændsikring af gasbrændere: forhindrer uønsket gasstrøm, når flammen slukkes.

Installation (gastype og mål)

- Anvendelig til: naturgas L/LL G25/20mbar (DE)
- naturgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar naturgas H 25 mbar (HU)
naturgas L 25 mbar (NL) flaskegas G30,31 28-30/37 mbar flaskegas G30 37 mbar (PL) flaskegas 50 mbar
- Forberedt til naturgas (20 mbar) - ved anvendelse til anden gastype kontroller venligst at dysetypen er inkluderet (se tilbehør). Kontakt kundeservice, hvis den ikke er inkluderet.
- Dysesæt til Flaskegasdyser (28-30/37 mbar) vedlagt.
- Dimensions of the product (HxBxD mm): 58 x 752 x 520
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Min. bordplade tykkelse: 30 mm
- Strømkabel: 1 m
- Tilsluttet effekt:: 11.5 kW

iQ500, Gaskogesektion, 75 cm, Hårdt
glas, Sort
EP7A6QB20

Stregtegninger

