


## iQ800, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg WT4HXEL9DN



A+++



Tørretumbler med varmepumpe, Wifi og Home Connect: nyd maksimal komfort med intelligentCleaning system og nem stryngning med smartFinish.

- ✓ intelligentCleaning – Nu er det slut med at rengøre din tørretumblers filter efter brug.
- ✓ Brug Home Connect til at holde øje med og styre din tørretumbler, uanset hvor du befinder dig.
- ✓ Remote Control – Klar vasketøjet via din smartphone.
- ✓ Lad din tørretumbler finde det rigtige program til din vask - intelligentDry.
- ✓ smartFinish – Udglatter tøjet under tørringen, og gør det nemmere at stryge.

### Udstyr

#### Teknisk data

Installation : Fritstående  
 Aftagelig topplade : Nej  
 Dørhængsling : højrehængt, vendbar  
 Længde på elledning : 145,0 cm  
 Højde på aftagelig topplade : 0 mm  
 Produktmål : 842 x 598 x 613 mm  
 Nettovægt : 59,8 kg  
 Fluorholdige drivhusgasser : Nej  
 Kølemiddel : R290  
 Lufttæt enhed : Ja  
 Mængde af fluorholdige gasser : 0,149 g  
 EAN-kode : 4242003859681  
 Tilslutningseffekt : 600 W  
 El-tilslutning : 10 A  
 Elementspænding : 220-240 V  
 Frekvens : 50 Hz  
 Godkendelse af certifikater : CE, VDE  
 Kapacitet, bomuld - NY (2010/30/EC) : 9,0 kg  
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A+++  
 Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning - NY (2010/30/EC) : 1,61 kWh  
 Tvåttid standardprogram bomull, full maskin : 215 min  
 Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning - NY (2010/30/EC) : 0,90 kWh  
 Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning : 132 min  
 Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler - NY (2010/30/EC) : 193,0 kWh/årlig  
 Gennemsnitlig tørretid : 168 min  
 Gns. kondenseringseffektivitet, fuld fyldning (%) : 88 %  
 Gns. kondenseringseffektivitet, delvis fyldning (%) : 88 %  
 Gns. Kondenseringseffektivitet (%) : 88 %



### Tilbehør

WZ27410	Monteringssæt til vaskesøjle
WZ27400	Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk
WZ20600	Kurv t/uldtøj og sko

## iQ800, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg WT4HXEL9DN

### Udstyr

#### Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse<sup>1</sup>: A+++
- Energi<sup>2</sup>: 193 kWh
- Kapacitet: 1 - 9 kg
- Tidsforbrug for standardbomuldsprogram: 215 minut
- Lydniveau: 59 dB (A) re 1 pW
- Kondenseringseffektivitetsklasse<sup>4</sup>: B
- Kondenseringseffektivitet<sup>5</sup>: 88 %

#### Programmer

- Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet
- smartFinish til enklere strygning.
- Allergi+, Bomuld, Skjorter, intelligentDry, Lingeri, Håndklæder, 1 Skjorte smartFinish, 5 Skjorter smartFinish, Business smartFinish, Mix, Outdoor, Super 40', Tæpper, Strygelet, Tørring af uld i kurv, uldFinish 6', Yderligere, Tidsprogram koldt, Tidsprogram varmt
- Specialprogrammer: Allergi+, Bomuld, Skjorter, intelligentDry, Lingeri, Håndklæder, 1 Skjorte smartFinish, 5 Skjorter smartFinish, Business smartFinish, Mix, Outdoor, Super 40', Tæpper, Strygelet, Tørring af uld i kurv, uldFinish 6', Yderligere, Tidsprogram koldt, Tidsprogram varmt

#### Funktioner

- Home Connect version: Home Connect: Fjernovervågning og kontrol, Energistyring, Fjerndiagnostik, intelligentDry
- Antikrøl, op til 120 minutter ved slutningen af programmet
- touchControl-taster: Grundindstillinger, Forskudt starttid, antikrøl, Memory 1, Memory 2, Tilvalgsfunktioner, Til/fra-knap, fjernstart, Start / Reload / Pause, Tørringsgrad, 24 t Forskudt starttid

#### Design og komfort

- intelligentCleaning System
- Støjsvag og energieffektiv iQdrive -motor
- autoDry: elektronisk fugtkontrol
- Programvælger med belysning, og integreret tænd/sluk funktion
- Højtopløst TFT tekstdisplay for enkel betjening
- softDry-system: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Uldtørring i kurv: Special kurv til tørring af uld
- Belysning i tromlen: LED-belysning i tromlen
- Elektronisk børnesikring
- Lydsignal ved programslut, justerbar
- Låsemekanisme i metal
- Hængsling: højre, vendbar
- Slange til direkte afløb af kondensvand medfølger

#### Teknik

- Installation: skub under
- Mål (H x B x D): 84.2 x 59.8 x 61.3 cm med håndtag.
- Mål (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Apparatets dybde: 61.3 cm
- Dybde på apparat inkl. dør: 65.1 cm
- Dybde på apparat med åben dør: 110.5 cm

<sup>1</sup> Energieffektivitetsklasse på en skala A+++ til D

<sup>2</sup> Energiforbrug i kWh per år, baseret på 160 tørringscyklusser med standardprogrammet bomuld ved fuld maskine og delvis fyldt, og forbrug ved lav strømtilstand

<sup>3</sup> Tidsforbrug for standardbomuldsprogram ved fyldt maskine.

<sup>4</sup> På en kondenseringseffektivitetsskala fra A til G

<sup>5</sup> Kondenseringseffektivitet for standard bomuldsprogram ved fyldt og delvis fyldt maskine.

iQ800, Kondenstørretumbler med  
varmepumpe, 9 kg  
WT4HXEL9DN

Stregtegninger

