


iQ700, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg WT4HXKL9DN



A++



Tørretumbler med Home Connect koblet til Wi-Fi giver maksimal brugervenlighed med intelligentCleaning-system og enkel styring med smartFinish.

- ✓ intelligentCleaning – Nu er det slut med at rengøre din tørretumblers filter efter brug.
- ✓ Brug Home Connect til at holde øje med og styre din tørretumbler, uanset hvor du befinder dig.
- ✓ Remote Control – Klar vasketøjet via din smartphone.
- ✓ Lad din tørretumbler finde det rigtige program til din vask - intelligentDry.
- ✓ smartFinish – Udglatter tøjet under tørringen, og gør det nemmere at stryge.

Udstyr

Teknisk data

Installation : Fritstående
 Aftagelig topplade : Nej
 Dørhængsling : højrehængt
 Længde på elledning : 145,0 cm
 Højde på aftagelig topplade : 0 mm
 Produktmål : 842 x 598 x 613 mm
 Nettovægt : 55,8 kg
 Fluorholdige drivhusgasser : Nej
 Kølemiddel : R290
 Lufttæt enhed : Ja
 Mængde af fluorholdige gasser : 0,149 g
 EAN-kode : 4242003864036
 Tilslutningseffekt : 800 W
 El-tilslutning : 10 A
 Elementspænding : 220-240 V
 Frekvens : 50 Hz
 Godkendelse af certifikater : CE, VDE
 Kapacitet, bomuld - NY (2010/30/EC) : 9,0 kg
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A++
 Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning - NY (2010/30/EC) : 2,10 kWh
 Tvättid standardprogram bomull, full maskin : 171 min
 Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning - NY (2010/30/EC) : 1,24 kWh
 Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning : 109 min
 Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler - NY (2010/30/EC) : 259,0 kWh/årlig
 Gennemsnitlig tørretid : 136 min
 Gns. kondenseringseffektivitet, fuld fyldning (%) : 91 %
 Gns. kondenseringseffektivitet, delvis fyldning (%) : 91 %
 Gns. Kondenseringseffektivitet (%) : 91 %

Tilbehør

WZ27410	Monteringsæt til vaskesøjle
WZ27400	Monteringsæt til vaskesøjle med udtræk



iQ700, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg WT4HXKL9DN

Udstyr

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: A++
- Energi²: 259 kWh
- Kapacitet: 1 - 9 kg
- Tidsforbrug for standardbomuldsprogram: 171 minut
- Lydniveau: 62 dB (A) re 1 pW
- Kondenseringseffektivitetsklasse⁴: A
- Kondenseringseffektivitet⁵: 91 %

Programmer

- Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet
- smartFinish til enklere stryging.
- Outdoor, Bomuld, Lingeri, Mix, Skjorter, intelligentDry, Håndklæder, 1 Skjorte smartFinish, 5 Skjorter smartFinish, Business smartFinish, Super 40', Strygelet, uldFinish 6', Tidsprogram varmt
- Specialprogrammer: Bomuld, Skjorter, intelligentDry, Lingeri, Håndklæder, 1 Skjorte smartFinish, 5 Skjorter smartFinish, Business smartFinish, Mix, Outdoor, Super 40', Strygelet, uldFinish 6', Tidsprogram varmt

Funktioner

- Home Connect version: Home Connect: Fjernovervågning og kontrol, Energistyring, Fjerndiagnostik, intelligentDry
- Antikrøl, op til 120 minutter ved slutningen af programmet
- touchControl-taster: Forskudt starttid, Antikrøl 60 min., Antikrøl 120 min., Til/fra-knap, fjernstart, Skåne, Signal, Start / Reload / Pause, Finjust. af tørreindstil., Tørringsgrad, 24 t Forskudt starttid

Design og komfort

- intelligentCleaning System
- Støjsvag og energieffektiv iQdrive -motor
- autoDry: elektronisk fugtkontrol
- Programvælger med belysning, og integreret tænd/sluk funktion
- Stort LED-display med programforløb, 24 t forskudt starttid, specialfunktioner og resttid
- softDry-system: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Belysning i tromlen: LED-belysning i tromlen
- Elektronisk børnesikring
- Lydsignal ved programslut, justerbar
- Glasluge med chrome-black ramme
- Låsemekanisme i metal
- Hængsling: højre
- Slange til direkte afløb af kondensvand medfølger

Teknik

- Installation: skub under
- Mål (H x B x D): 84.2 x 59.8 x 61.3 cm med håndtag.
- Mål (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Apparats dybde: 61.3 cm
- Dybde på apparat med åben dør: 110.5 cm
- Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290

¹ Energieffektivitetsklasse på en skala A+++ til D

² Energiforbrug i kWh per år, baseret på 160 tørringscyklusser med standardprogrammet bomuld ved fuld maskine og delvis fyldt, og forbrug ved lav strømtilstand

³ Tidsforbrug for standardbomuldsprogram ved fyldt maskine.

⁴ På en kondenseringseffektivitetsskala fra A til G

⁵ Kondenseringseffektivitet for standard bomuldsprogram ved fyldt og delvis fyldt maskine.

iQ700, Kondenstørretumbler med
varmepumpe, 9 kg
WT4HXKL9DN

Stregtegninger

