

## iQ500, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 8 kg WQ33G2CBDN



A+++



Fremragende ydelse med A+++, smartFinish og autoDry for effektiv tørring af din beklædning som sparer dig for tid.

- ✓ smartFinish – Udglatter tøjet under tørringen, og gør det nemmere at stryge.
- ✓ Med det store LED-display har du et godt overblik over funktioner og en høj brugervenlighed.
- ✓ AutoDry – beskytter dit tøj under tørringen, så det fremstår som nyt i længere tid.
- ✓ Outdoor-program – Tørret dit vandtætte og outdoor-tøj uden problemer.
- ✓ 40-minutters lynprogram (super40).

### Udstyr

#### Teknisk data

Installation : Fritstående  
 Aftagelig topplade : Nej  
 Dørhængsling : højrehængt  
 Længde på elledning : 145,0 cm  
 Højde på aftagelig topplade : 0 mm  
 Produktmål : 842 x 598 x 613 mm  
 Nettovægt : 54,2 kg  
 Fluorholdige drivhusgasser : Nej  
 Kølemiddel : R290  
 Lufttæt enhed : Ja  
 Mængde af fluorholdige gasser : 0,135 kg  
 Mængden udtrykt i CO<sub>2</sub>-ækvivalent : 0,000 t  
 EAN-kode : 4242003907344  
 Tilslutningseffekt : 600 W  
 El-tilslutning : 10 A  
 Elementspænding : 220-240 V  
 Frekvens : 50 Hz  
 Godkendelse af certifikater : CE, VDE  
 Kapacitet, bomuld - NY (2010/30/EC) : 8,0 kg  
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A+++  
 Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning - NY (2010/30/EC) : 1,40 kWh  
 Tvåttid standardprogram bomuld, full maskin : 165 min  
 Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning - NY (2010/30/EC) : 0,84 kWh  
 Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning : 108 min  
 Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler - NY (2010/30/EC) : 176,0 kWh/årlig  
 Gennemsnitlig tørretid : 132 min  
 Gns. kondenserings effektivitet, fuld fyldning (%) : 91 %  
 Gns. kondenserings effektivitet, delvis fyldning (%) : 91 %  
 Gns. Kondenserings effektivitet (%) : 91 %

### Tilbehør

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| WZ27410 | Monteringssæt til vaskesøjle            |
| WZ27400 | Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk |



## iQ500, Kondensstørretumbler med varmepumpe, 8 kg WQ33G2CBDN

### Udstyr

#### Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse<sup>1</sup>: A+++
- Energi<sup>2</sup>: 176 kWh
- Kapacitet: 1 - 8 kg
- Tidsforbrug for standardbomuldsprogram: 165 minut
- Lydniveau: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondenseringseffektivitetsklasse<sup>4</sup>: A
- Kondenseringseffektivitet<sup>5</sup>: 91 %

#### Programmer

- Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet
- smartFinish til enklere strygning.
- Sengetøjsprogram: reducerer sammenfiltring af store genstande.
- Specialprogrammer: Bomuld, Skjorter, Bomuld Eco, Lingeri, Håndklæder, 1 Skjorte smartFinish, 5 Skjorter smartFinish, Mix, Outdoor, Super 40', Strygelet, Tidsprogram varmt

#### Funktioner

- Antikrøl, op til 60 minutter ved slutningen af programmet
- Halvfylldt: optimeret tørring til mindre vask
- touchControl-taster: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, Forskudt starttid, antiKrøl, Skåne, Signal, Start / Reload / Pause, 24 t Forskudt starttid

#### Design og komfort

- EasyClean filter
- autoDry: elektronisk fugtkontrol
- Stort LED-display med programforløb, 24 t forskudt starttid, specialfunktioner og resttid
- Elektronisk softDial -vælger til alle funktioner
- softDry-system: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Anbefalinger til fyldning af vask
- Belysning i tromlen: LED-belysning i tromlen
- Elektronisk børnesikring
- Lydsignal ved programslut, justerbar
- Glasdør med mat liquid-krom, sort ramme
- Låsemekanisme i metal

#### Teknik

- Støjsvag og energieffektiv iQdrive -motor
- Hængsling: højre
- Slange til direkte afløb af kondensvand medfølger
- Installation: skub under
- Mål (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Apparatets dybde: 61.3 cm
- Dybde på apparat inkl. dør: 64.8 cm
- Dybde på apparat med åben dør: 109.6 cm
- Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290

<sup>1</sup> Energieffektivitetsklasse på en skala A+++ til D

<sup>2</sup> Energiforbrug i kWh per år, baseret på 160 tørringscyklusser med standardprogrammet bomuld ved fuld maskine og delvis fyldt, og forbrug ved lav strømtilstand

<sup>3</sup> Tidsforbrug for standardbomuldsprogram ved fyldt maskine.

<sup>4</sup> På en kondenseringseffektivitetsskala fra A til G

<sup>5</sup> Kondenseringseffektivitet for standard bomuldsprogram ved fyldt og delvis fyldt maskine.

iQ500, Kondenstørretumbler med  
varmepumpe, 8 kg  
WQ33G2CBDN

Stregtegninger

