


iQ500, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 8 kg WQ32G2ALDN



A++



Enestående vaskeydelse med ener A++, smartFinish og autoDry for effektiv tørring af dit tøj, der sparer dig tid.

- ✓ smartFinish – Udglatter tøjet under tørringen, og gør det nemmere at stryge.
- ✓ Effektiv energibesparende tørring med energiklasse A++.
- ✓ Halvfyltd – Optimer varigheden af mindre vaske med en nøjagtig estimering af det valgte program.
- ✓ Med det store LED-display har du et godt overblik over funktioner og en høj brugervenlighed.
- ✓ AutoDry – beskytter dit tøj under tørringen, så det fremstår som nyt i længere tid.

Udstyr

Teknisk data

Installation : Fritstående
 Aftagelig topplade : Nej
 Dørhængsling : højrehængt
 Længde på elledning : 145,0 cm
 Højde på aftagelig topplade : 0 mm
 Produktmål : 842 x 598 x 613 mm
 Nettovægt : 49,1 kg
 Fluorholdige drivhusgasser : Nej
 Kølemiddel : R290
 Lufttæt enhed : Ja
 Mængde af fluorholdige gasser : 0,110 kg
 Mængden udtrykt i CO₂-ækvivalent : 0,000 t
 EAN-kode : 4242003924181
 Tilslutningseffekt : 625 W
 El-tilslutning : 10 A
 Elementspænding : 220-240 V
 Frekvens : 50 Hz
 Godkendelse af certifikater : CE, VDE
 Kapacitet, bomuld - NY (2010/30/EC) : 8,0 kg
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A++
 Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning - NY (2010/30/EC) : 1,86 kWh
 Tvättid standardprogram bomull, full maskin : 211 min
 Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning - NY (2010/30/EC) : 1,15 kWh
 Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning : 135 min
 Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler - NY (2010/30/EC) : 235,0 kWh/årlig
 Gennemsnitlig tørretid : 168 min
 Gns. kondenserings effektivitet, fuld fyldning (%) : 85 %
 Gns. kondenserings effektivitet, delvis fyldning (%) : 85 %
 Gns. Kondenserings effektivitet (%) : 85 %

Tilbehør

WZ27410	Monteringsæt til vaskesøjle
WZ27400	Monteringsæt til vaskesøjle med udtræk
WZ20160	Afløbsslangesæt 2,5m



iQ500, Kondensstørretumbler med varmpumpe, 8 kg WQ32G2ALDN

Udstyr

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: A++
- Energi²: 235 kWh
- Kapacitet: 1 - 8 kg
- Tidsforbrug for standardbomuldsprogram: 211 minut
- Lydniveau: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondenseringseffektivitetsklasse⁴: B
- Kondenseringseffektivitet⁵: 85 %

Programmer

- Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet
- smartFinish til enklere strygning.
- Specialprogrammer: Bomuld, Skjorter, Bomuld Eco, Lingeri, Håndklæder, 1 Skjorte smartFinish, 5 Skjorter smartFinish, Sport, Mix, Outdoor, Super 40', Tæpper, Strygelet, Tidsprogram varmt

Funktioner

- Antikrøl, op til 60 minutter ved slutningen af programmet
- Halvfyltd: optimeret tørring til mindre vask
- touchControl-taster: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, Forskudt starttid, antikrøl, Skåne, Signal, Start / Reload / Pause, 24 t Forskudt starttid

Design og komfort

- EasyClean filter
- autoDry: elektronisk fugtkontrol
- Stort LED-display med programforløb, 24 t forskudt starttid, specialfunktioner og resttid
- Anbefalinger til fyldning af vask
- Brugsmåler: tæller gennemførte programmer
- Elektronisk softDial -vælger til alle funktioner
- softDry-system: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Belysning i tromlen: LED-belysning i tromlen
- Elektronisk børnesikring
- Lydsignal ved programslut, justerbar
- Glasdør med black, white ramme
- Låsemekanisme i metal

Teknik

- Støjsvag, holdbar og effektiv kulbørsteløs motor
- Hængsling: højre
- Installation: skub under
- Mål (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Apparatets dybde: 61.3 cm
- Dybde på apparat inkl. dør: 64.8 cm
- Dybde på apparat med åben dør: 109.6 cm
- Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290

¹ Energieffektivitetsklasse på en skala A+++ til D

² Energiforbrug i kWh per år, baseret på 160 tørringscyklusser med standardprogrammet bomuld ved fuld maskine og delvis fyldt, og forbrug ved lav strømtilstand

³ Tidsforbrug for standardbomuldsprogram ved fyldt maskine.

⁴ På en kondenseringseffektivitetskala fra A til G

⁵ Kondenseringseffektivitet for standard bomuldsprogram ved fyldt og delvis fyldt maskine.

iQ500, Kondenstørretumbler med
varmepumpe, 8 kg
WQ32G2ALDN

Stregtegninger

