


iQ700, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg WT40XKL9DN



A++



Førsteklasses varmepumpetørretumbler giver dig maksimal komfort med et intelligent rengøringsystem og nem strygning med smartFinish.

- ✓ intelligentCleaning – Nu er det slut med at rengøre din tørretumblers filter efter brug.
- ✓ smartFinish – Udglatter tøjet under tørringen, og gør det nemmere at stryge.
- ✓ Effektiv energibesparende tørring med energiklasse A++.
- ✓ LED-displayet directTouch imponerer med sin nemme læsbarhed samt enkle og intuitive navigation.
- ✓ speedPack – spar tid i en travl hverdag med hurtige og supereffektive tørretumbler fra Siemens.

Udstyr

Teknisk data

Installation : Fritstående
 Aftagelig topplade : Nej
 Dørhængsling : højrehængt
 Længde på elledning : 145,0 cm
 Højde på aftagelig topplade : 0 mm
 Produktmål : 842 x 598 x 613 mm
 Nettovægt : 55,8 kg
 Fluorholdige drivhusgasser : Nej
 Kølemiddel : R290
 Lufttæt enhed : Ja
 Mængde af fluorholdige gasser : 0,149 g
 EAN-kode : 4242003929285
 Tilslutningseffekt : 800 W
 El-tilslutning : 10 A
 Elementspænding : 220-240 V
 Frekvens : 50 Hz
 Godkendelse af certifikater : CE, VDE
 Kapacitet, bomuld - NY (2010/30/EC) : 9,0 kg
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A++
 Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning - NY (2010/30/EC) : 2,10 kWh
 Tvättid standardprogram bomull, full maskin : 171 min
 Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning - NY (2010/30/EC) : 1,24 kWh
 Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning : 109 min
 Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler - NY (2010/30/EC) : 259,0 kWh/årlig
 Gennemsnitlig tørretid : 136 min
 Gns. kondenserings effektivitet, fuld fyldning (%) : 91 %
 Gns. kondenserings effektivitet, delvis fyldning (%) : 91 %
 Gns. Kondenserings effektivitet (%) : 91 %

Tilbehør

WZ27410	Monteringssæt til vaskesøjle
WZ27400	Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk



4 242003 929285

iQ700, Kondenstørretumbler med varmpumpe, 9 kg WT40XKL9DN

Udstyr

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: A++
- Energi²: 259 kWh
- Kapacitet: 1 - 9 kg
- Tidsforbrug for standardbomuldsprogram: 171 minut
- Lydniveau: 62 dB (A) re 1 pW
- Kondenseringseffektivitetsklasse⁴: A
- Kondenseringseffektivitet⁵: 91 %

Programmer

- Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet
- smartFinish til enklere strygning.
- Specialprogrammer: Allergi+, Bomuld, Skjorter, Lingeri, Håndklæder, 1 Skjorte smartFinish, 5 Skjorter smartFinish, Business smartFinish, Mix, Outdoor, Super 40', Strygelet, uldFinish 6', Tidsprogram varmt

Funktioner

- Antikrøl, op til 120 minutter ved slutningen af programmet
- touchControl-taster: Forskudt starttid, Antikrøl 60 min., Antikrøl 120 min., Til/fra-knap, Skåne, Signal, Start / Reload / Pause, Finjust. af tørreindstil., Tørringsgrad, 24 t Forskudt starttid

Design og komfort

- intelligentCleaning System
- Støjsvag og energieffektiv iQdrive -motor
- autoDry: elektronisk fugtkontrol
- Programvælger med belysning, og integreret tænd/sluk funktion
- Stort LED-display med programforløb, 24 t forskudt starttid, specialfunktioner og resttid
- softDry-system: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Uldtørring i kurv: Nej
- Belysning i tromlen: LED-belysning i tromlen
- Elektronisk børnesikring
- Lydsignal ved programslut, justerbar
- Glasluge med chrome-black ramme
- Låsemekanisme i metal
- Hængsling: højre
- Slange til direkte afløb af kondensvand medfølger
- Installation: skub under
- Mål (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Apparatets dybde: 61.3 cm
- Dybde på apparat inkl. dør: 65.1 cm
- Dybde på apparat med åben dør: 110.5 cm
- Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290

¹ Energieffektivitetsklasse på en skala A+++ til D

² Energiforbrug i kWh per år, baseret på 160 tørringscyklusser med standardprogrammet bomuld ved fuld maskine og delvis fyldt, og forbrug ved lav strømtilstand

³ Tidsforbrug for standardbomuldsprogram ved fyldt maskine.

⁴ På en kondenseringseffektivitetsskala fra A til G

⁵ Kondenseringseffektivitet for standard bomuldsprogram ved fyldt og delvis fyldt maskine.