

## Serie 6, Kondenstørretumbler med varmpumpe, 9 kg WQG245A1SN



### Tilbehør

WTZ1110 : Afløbsslangesæt 2,5m

WTZ27400 : Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk

WTZ27410 : Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk

**A++**

## Varmepumpetørretumbleren med A + og selvrensende kondensator sparer energi, og dens AutoDry -sensor ved hvornår din vask er klar, og beskytter dine beklædningsgenstande.

- **SelfCleaning-kondensator:** fjerner automatisk fnugrester, så du kan være sikker på, at din tørretumbler lever op til sit energimærke A+++.
- **Iron Assist:** den smarte dampbehandling, der gør tøjet mindre krøllet – og strygearbejdet lidt lettere.
- **AutoDry:** tørrer automatisk dit tøj, præcis som du ønsker det.
- **Halvfylt maskine:** optimerer tørreindstillingerne (fyldning og tid) for en mindre mængde vasketøj.
- **AntiVibration-design:** meget stabil og stille i drift.

### Teknisk data

Installation : Fritstående

Aftagelig topplade : Nej

Dørhængsling : højrehængt

Længde på elledning : 145,0 cm

Højde på aftagelig topplade : 0 mm

Produktmål : 842 x 598 x 613 mm

Nettovægt : 56,4 kg

Fluorholdige drivhusgasser : Nej

Kølemiddel : R290

Lufttæt enhed : Ja

Mængde af fluorholdige gasser : 0,149 kg

Mængden udtrykt i CO<sub>2</sub>-ækvivalent : 0,000 t

EAN-kode : 4242005353101

Tilslutningseffekt : 600 W

El-tilslutning : 10 A

Elementspænding : 220-240 V

Frekvens : 50 Hz

Kapacitet, bomuld - NY (2010/30/EC) : 9,0 kg

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A++

Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning - NY (2010/30/EC) : 2,05 kWh

Tvättid standardprogram bomull, full maskin : 176 min

Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning - NY (2010/30/EC) : 1,25 kWh

Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning : 121 min

Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler - NY (2010/30/EC) : 258,0 kWh/årlig

Gennemsnitlig tørretid : 145 min

Gns. kondenseringseffektivitet, fuld fyldning (%) : 86 %

Gns. kondenseringseffektivitet, delvis fyldning (%) : 86 %

Gns. Kondenseringseffektivitet (%) : 86 %



4 242005 353101

## Serie 6, Kondenstørretumbler med varmpumpe, 9 kg WQG245A1SN

**Varmepumpetørretumbleren med A + + og selvrensende kondensator sparer energi, og dens AutoDry -sensor ved hvornår din vask er klar, og beskytter dine beklædningsgenstande.**

### Teknik

- Mål (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
  - Apparatets dybde: 61.3 cm
  - Dybde på apparat inkl. dør: 64.8 cm
  - Dybde på apparat med åben dør: 109.6 cm
  - Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290
- <sup>1</sup> Energieffektivitetsklasse på en skala A+++ til D  
<sup>2</sup> Energiforbrug i kWh per år, baseret på 160 tørringscyklusser med standardprogrammet bomuld ved fuld maskine og delvis fyldt, og forbrug ved lav strømtilstand  
<sup>3</sup> Tidsforbrug for standardbomuldsprogram ved fyldt maskine.  
<sup>4</sup> På en kondenserings effektivitetsskala fra A til G  
<sup>5</sup> Kondenserings effektivitet for standard bomuldsprogram ved fyldt og delvis fyldt maskine.

### Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse<sup>1</sup>: A++
- Energi<sup>2</sup>: 258 kWh
- Kapacitet: 1 - 9 kg
- Tidsforbrug for standardbomuldsprogram: 176 minut
- Lydniveau: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondenserings effektivitetsklasse<sup>4</sup>: B
- Kondenserings effektivitet<sup>5</sup>: 86 %

### Programmer

- Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet
- Iron Assist - dampfunktion
- Specialprogrammer: Bomuld, Skjorter/Business, Bomuld Eco, Finvask/Silke, Håndklæder, 1 Skjorte, 5 Skjorter, Mix, Hurtig 40', Sport, Tæpper, Strygelet, Tidsprogram varmt


### Funktioner

- Antikrøl, op til 60 minutter ved slutningen af programmet
- Alternativ for halvfuld maskine: optimeret tørring til mindre vask
- TouchControl-taster: Strygetørt, Skabstørt, Skabstørt +, Forskudt starttid, Antikrøl, Skåne, Signal, Start / Tilføj vasketøj / Pause, 24 t Forskudt starttid

### Design og komfort

- Selvrensende kondensator
- Støjsvag og energieffektiv iQdrive -motor
- AutoDry, elektronisk fugtkontrol
- Stort LED-display med programforløb, 24 t forskudt starttid, specialfunktioner og resttid
- Anbefalinger til fyldning af vask
- Brugsmåler: tæller gennemførte programmer
- Elektronisk SoftDial -vælger til alle funktioner
- SensitiveDry-concept: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- AntiVibration design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Belysning i tromlen: LED-belysning i tromlen
- Slange til direkte afløb af kondensvand medfølger
- Lydsignal ved programslut, justerbar
- Hængsling: højre

**Serie 6, Kondenstørretumbler med  
varmepumpe, 9 kg  
WQG245A1SN**



Mål i mm

