

## Serie 6, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg WQG242AMSN



**A++**



### Tilbehør

WTZ1110	Afløbsslangesæt 2,5m
WTZ11400	Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk
WTZ20410	Monteringssæt t/vaskesøjle
WTZPW20D	Forhøjningssokkel med udtrækskuffe

## Tørretumbler med varmepumpe i energieffektivitetsklasse A++ sparer energi, og dens AutoDry-sensor ved, hvornår din vask er klar, så overophedning undgås og dit tøj bliver beskyttet.

- **Easy Clean med A++:** effektiv tørring. Nem rengøring af maskinens kondensatorfiltre.
- **Iron Assist:** den smarte dampbehandling, der gør tøjet mindre krøllet – og strygearbejdet lidt lettere.
- **AutoDry:** tørrer dit tøj præcis, som du ønsker.
- **Mulighed for at køre en halvfyldt maskine:** optimerer tørreindstillingerne (tøjmængde og varighed), så de passer til mindre mængder.
- **AntiVibration-design:** meget stabil og stille i drift.

### Teknisk data

Installation:	.....Fritstående
Aftagelig topplade:	..... Nej
Dørhængsling:	..... højrehængt
Længde på elledning:	..... 145.0 cm
Højde på aftagelig topplade:	..... 0 mm
Produktmål (HxBxD):	..... 842 x 598 x 613 mm
Nettovægt:	.....50.0 kg
Fluorholdige drivhusgasser:	..... Nej
Kølemiddel:	..... R290
Lufttæt enhed:	..... Ja
Mængden udtrykt i CO <sub>2</sub> -ækvivalent:	..... 0.000 t
EAN-kode:	.....4242005353118
Effekt:	..... 625 W
Strømstyrke:	..... 10 A
Elementspænding:	..... 220-240 V
Kapacitet:	.....9.0 kg
Energiklasse:	..... A++
Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning - NY (2010/30/EC):	.....2.11 kWh
Tvåttid standardprogram bomull, full maskin:	.....238 min
Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning - NY (2010/30/EC):	.....1.22 kWh
Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning:	.....143 min
Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler - NY (2010/30/EC):	.....259.0 kWh/årlig
Gennemsnitlig tørretid:	.....184 min
Gns. kondenseringseffektivitet, fuld fyldning (%):	.....85 %
Gns. kondenseringseffektivitet, delvis fyldning (%):	.....85 %
Gns. Kondenseringseffektivitet (%):	.....85 %



## Serie 6, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg WQG242AMSN

og delvis fyldt maskine.

**Tørretumbler med varmepumpe i energieffektivitetsklasse A++ sparer energi, og dens AutoDry-sensor ved, hvornår din vask er klar, så overophedning undgås og dit tøj bliver beskyttet.**

### Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse<sup>1</sup>: A++
- Energi<sup>2</sup>: 259 kWh
- Kapacitet: 1 - 9 kg
- Tidsforbrug for standardbomuldsprogram: 238 minut
- Lydniveau: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondenseringseffektivitetsklasse<sup>4</sup>: B
- Kondenseringseffektivitet<sup>5</sup>: 85 %

### Programmer

- Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet
- Iron Assist - dampfunktion
- Specialprogrammer: Bomuld, Skjorter/Business, Bomuld Eco, Dunprogram, Finvask/Silke, Håndklæder, 1 Skjorte, 5 Skjorter, Mix, Hurtig 40', Sport, Tæpper, Strygelet, Tidsprogram varmt

### Funktioner

- Antikrøl, op til 120 minutter ved slutningen af programmet
- Alternativ for halvfuld maskine: optimeret tørring til mindre vask
- TouchControl-taster: Strygetørt, Skabstørt, Skabstørt +, Forskudt starttid, Antikrøl, Skåne, Signal, Start / Tilføj vasketøj / Pause, 24 t Forskudt starttid

### Design og komfort

- EcoSilence Drive motor
- AutoDry, elektronisk fugtkontrol
- Stort LED-display med programforløb, 24 t forskudt starttid, specialfunktioner og resttid
- Anbefalinger til fyldning af vask
- Brugsmålere: tæller gennemførte programmer
- SensitiveDry-concept: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- AntiVibration design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Slange til direkte afløb af kondensvand medfølger
- Hængsling: højre

### Teknik

- Installation: skub under
- Mål (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290

<sup>1</sup> Energieffektivitetsklasse på en skala A+++ til D

<sup>2</sup> Energiforbrug i kWh per år, baseret på 160 tørringscyklusser med standardprogrammet bomuld ved fuld maskine og delvis fyldt, og forbrug ved lav strømtilstand

<sup>3</sup> Tidsforbrug for standardbomuldsprogram ved fyldt maskine.

<sup>4</sup> På en kondenseringseffektivitetsskala fra A til G

<sup>5</sup> Kondenseringseffektivitet for standard bomuldsprogram ved fyldt

**Serie 6, Kondenstørretumbler med  
varmepumpe, 9 kg  
WQG242AMSN**

Mål i mm



Mål i mm

