

Beskrivelse

Produktmål HxBxD mm	940-1420x900x475
Energiklasse	A+
Anslået årligt forbrug i kwh	32
Hydrauliskeffektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	B
Lysstyrke (lux)	163
Fedtfiltorreringseffektivitet	D
Lydniveau LWA dB	66
Motor intern/ekstern	●/-
LCD display	●
Eftersug med automatisk sluk (min)	● (15)
Styring - mekanisk/elektronisk	-/●
Betjening - Soft touch/TouchControl/TouchLess	-/●/●
Ventilatorhastigheder - antal trin	4
Sugestykke m ³ /h - (Norm EN 61591)	690
Energiforbrug i Watt	108

Udstyr emhætte

Metalfedtfiltere - antal	2
Belysning - Halogenpære/Halogenspot/LED	-/-/●
Belysning - Antal/watt	1x6W + 2x3W
Aftræk/recirkulation	●/●
Mindste afstand over kogeplade cm EI/Gas (cm)	45/65
Inverter motor	●

Installation

Eltilslutning	220~240V/50Hz
Total effekt W	120
Sikring, amp.	10
Ledning monteret længde (m)	●/1,2
Aftræksrør diameter (mm)	150
Modtryksventil	●



- Vægmonteret emhætte i sort glas
- Energiklasse A+
- Anslået årligt forbrug 32 kWh
- God sugestykke op til 690 m³/h
- Belysningseffektivitetsklasse B
- Elektronisk regulering med 4 hastigheder
- LED arbejdslys og flot dekorationslys
- 2 metalfedtfiltere
- Timerfunktion, eftersug 15 min
- Enkel betjening med TouchLess og LCD display
- Mulighed for recirkulation med aktivt kulfilter
- Lydniveau 66 LWA dB
- Produktmål HxBxD: 94-142x90x47,5 cm



