

Beskrivelse

Produktmål HxBxD mm	288x598x290
Energiklasse	A
Anslået årligt forbrug i kwh	39,6
Hydrauliskeffektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	B
Lysstyrke (lux)	133
Fedtfiltorreringseffektivitet	C
Lydniveau LWA dB	64
Motor intern/ekstern	●/-
Eftersug med automatisk sluk (min)	15
Styring - mekanisk/elektronisk	-/●
Betjening - Soft touch/TouchControl/TouchLess	-/●/●
Ventilatorhastigheder - antal trin	4
Sugestykke m3/h - (Norm EN 61591)	540
Energiforbrug i Watt	90

Udstyr emhætte

Metalfedtfiltre - antal	1
Belysning - Halogenpære/Halogenspot/LED	-/-/●
Belysning - Antal/watt	1x8
Aftræk/recirkulation	●/●
Mindste afstand over kogeplade cm EI/Gas (cm)	65/75

Installation

Eltilslutning	220~240V/50Hz
Total effekt W	98
Sikring, amp.	10
Ledning monteret længde (m)	●/1,2
Aftræksrør diameter (mm)	120/150
Modtryksventil	●



- Emhætte til underbygning i sort
- Energiklasse A
- Anslået årligt forbrug i 39,6 kWh
- God sugestykke op til 540 m3/h
- Belysningseffektivitetsklasse B
- Elektronisk regulering med 4 hastigheder
- Effektivt arbejdslys med LED panel
- 1 metalfedtfilter
- Timerfunktion, eftersug 15 min
- Enkel betjening med TouchLess
- Mulighed for recirkulation med aktivt kulfilter
- Lydniveau 64 LWA dB
- Produktmål HxBxD: 28,8x59,8x29 cm



