

**Beskrivelse**

Produktmål HxBxD mm	830-1600x900x661
Energiklasse	C
Anslået årligt forbrug i kwh	92
Hydrauliskeffektivitet	D
Belysningseffektivitetsklasse	A
Lysstyrke (lux)	353
Fedtfiltteringseffektivitet	C
Lydniveau LWA dB	69
Motor intern/ekstern	●/-
Styring - mekanisk/elektronisk	●/-
Ventilatorhastigheder - antal trin	3
Sugestyrke m <sup>3</sup> /h - (Norm EN 61591)	634
Energiforbrug i Watt	210

**Udstyr emhætte**

Metalfedtfiltre - antal	4
Belysning - Halogenpære/Halogenspot/LED	-/-●
Belysning - Antal/watt	2x3
Aftræk/recirkulation	●/●
Mindste afstand over kogeplade cm EI/Gas (cm)	45/75

**Installation**

Eltilslutning	220~240V/50Hz
Total effekt W	216
Sikring, amp.	10
Ledning monteret længde (m)	●/2
Aftræksrør diameter (mm)	120/150
Modtryksventil	●



- Frithængende emhætte i rustfri stål
- Energiklasse C
- Anslået årligt forbrug 92 kWh
- God sugestyrke op til 634 m<sup>3</sup>/h
- Belysningseffektivitetsklasse A
- Effektivt lys med 2 LED spots
- 4 metalfedtfiltre
- Enkel betjening med 3 arbejdsstrin
- Lydniveau 69 LWA dB
- Produktmål HxBxD: 83-160x90x66,1 cm



