



Automatisk tilpasning af tid og energiforbrug for en effektiv tørring

Overlad trygt dit vasketøj til SimpliCare tørretumbleren med OptiSense, som automatisk justerer tid og energiforbrug, afhængigt af mængden af vasketøj. Derfor tørres dit tøj hurtigt og skånsomt og overtørres aldrig.

SimpliCare kondensertørretumbler med 7 kg maks kapacitet i energiklasse B. Tørretumbleren er udstyret med en sensor, der måler fugtigheden i tøjet, for at tilpasse tørretiden. Derved undgår du at tøjet overtørres og sparer samtidig på energiforbruget. Desuden er der mulighed for udskudt start og tidsstyret tørring.

Fordele og funktioner

Effektiv tørring med OptiSense

Det smarte OptiSense-system i vores tørretumbler tilpasser automatisk tørretiden efter mængden af vasketøj. Det overvåger fugtigheden, så dit tøj altid er perfekt tørt. Takket være sensoren bruges der aldrig for meget energi.



- Kondensertørretumbler
- Udskudt start-funktion
- Reverserende tromlegang
- Sensorstyret
- Mulighed for tidsstyring
- Specialprogrammer: Sengetøj, Bomuld ECO, Skånetørring, Denim, Strygelet, Blandet bomuld/syntetisk, Genopfrisk, Sportstøj, Tidsstyret
- Sprog til eftermontering i betjeningspanel: Dansk, Svensk, Finsk, Norsk
- Tilbehør som kan tilkøbes: Sammenbygningsbeslag
- Medfølgende tilbehør: Afløbsslange

Bekvem tørring med Udskudt start

Med Udskudt start-funktionen arbejder tørretumbleren, når det passer dig. Indstil nemt tørreprogrammet til at passe ind i din dagligdag. Du skal bare indtaste tidspunktet, så gør maskinen resten.



Tekniske data

Energieffektivitetsklasse	Energiklasse B
Energiforbrug pr. år, kWh	504
Energiforbrug kWh, skabstørt, hel fyldning, centr. v/1000 omdr.	4.23
Fyldmængde v. tørring, kg.	7 kg
Kondenseringseffektivitetsklasse	B
Gns. kondenseringseffektivitet (hel- og halv fyldning), %	81
Tromlevolume, liter	104
Lugeåbning, Ø, cm	46
Kondensvandbeholder, ltr.	4.66
Lydeffektniveau, dB(A)	67
Dørhængsling	Venstrehængslet. Kan vendes af brugeren selv
Udvendige mål, HxBxD, mm	850x596x555
Produkttybde max, mm	583
Ledningslængde, m	1,45
Kølemiddel/mængde i gram	/0
Elementspænding, V	230
EI-tilslutning, amp.	10
Frekvens, Hz	50
Produktnummer	916 098 558
EAN	7332543673049

