



Naturlig tørring med frisk luft. Til perfekt tørrede tallerkener og bestik

3000 AirDry opvaskemaskinen optimerer tørringen med naturlig luftgennemstrømning. Lågen åbner automatisk 10 cm ved programmets slutning og tørrer servicet naturligt og effektivt. Servicet tørrer tre gange bedre end systemer med en lukket låge.

3000 AirDry opvaskemaskinen optimerer tørringen med naturlig luftgennemstrømning. Lågen åbner automatisk 10 cm ved programmets slutning og tørrer servicet naturligt og effektivt. Servicet tørrer tre gange bedre end systemer med en lukket låge. Føres hos udvalgte forhandlere.

Fordele og funktioner

Naturlig tørring

Den nye AirDry teknologi maksimerer tørring med naturlig lufttørring. Lågen åbnes automatisk 10 cm til slut i programmet. Den tørrer dine tallerkener naturligt og reducerer strømforbruget på din elregning.



- AutoSluk efter 10 minutter
- Symbol baseret betjeningspanel
- med AirDry lufttørring
- Udskudt start fra 1 - 24 timer
- Bestikkurv
- Vandsensor
- Aqua Control
- Dobbeltbund med flyder - sikkerhed mod vandudslip
- Indikator for salt og afspænding
- ExtraHygiene funktion
- Højdejusterbar overkurv, selv når den er fyldt op
- Overkurv: Opklappelige kophylder, Plastikhåndtag
- Underkurv: 2 rk. nedfældelige tallerkenstativer, plastikhåndtag
- Opvaskeprogrammer: 160 minutter, 60 minutter, 90 minutter, Autoprogram, Økonomi, Maskinrens, Kvikprogram 30 min, Sky!

QuickLift kurven justerer højden, så det er nemt at nå servicet

Nyd den effektive, praktiske QuickLift kurv. Selvom du har fyldt store ting i, kan du nemt justere højden og sætte service i samt tage det ud uden problemer.

Hurtig og effektiv ydeevne

Denne opvaskemaskine yder perfekt – hurtigt – takket være det særlige halv times program.



Optimér ydeevnen med Machine Care

Oprethold optimal ydeevne med Machine Care cyklus. Programmet er udviklet til at fjerne kalk og ophobning af fedt. For at sikre at opvaskemasinen altid yder sit bedste, med et specielt plejevaskemiddel.

Effektiv vask. I hvert program

Vores AutoSense-program med intelligent sensor tilpasser forbruget efter hver fyldning. Bruger kun det, der kræves til at fjerne madrester på servicet. Intet vand-, energi- eller tidsspild. Kun effektiv rengøring.

Tekniske data

Serie/Tema	3000	Oversvømmelsessikring	Dobbelt bund m/flyder
Installation	til underbygning	Vandtilslutning	Kold eller varm
Antal standardkvarter	13	Lågehøjde, mm, min-max	Underbyg / Ikke relevant
Energiklasse	E	Lågevægt, min-max, kg	Underbyg / Ikke relevant
Lydniveau, dB(A)	46	Lågehængsling	Standard hængsel
Farve, front	Hvid	Udvendige mål, HxBxD, mm	818x597x576
Installationsmål, min-max HxBxD mm	820-880x600x570	El-tilslutning, amp.	10
Antal programmer	8	Hjul, bag	2 justerbare stilleben foran + 1 justerbart stilleben bagtil.; Kan justeres mellem 0 og 6 cm.
Antal temperaturer	4	Tilgangsslange, type	Aqua control
Energiforbrug pr. vask, kWh	0.936	Tilgangsslange, længde cm	150
Vandforbrug pr. gang, liter	9.9	Afløbsslange, længde cm	150
Lydniveaunklasse	C	Ledningslængde, m	1,5
Opvaskeevne, indeks	1.121	Tilslutningseffekt, 230V, W	1950
Tørreevne, indeks	1.061	Produktnummer	911 544 061
Bestikbakke/Bestikkurv	Bestikkurv	EAN	7332543825189
QuickSelect	-		
SoftGrips	-		
SoftSpikes	-		
Programindikator	LED (Kontrollamper)		
Resttidsindikator på gulv	-		
Indvendig belysning	-		
Tilvalgsfunktioner	ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower		
Øverste overbrusningstype	Ingen		
Øverste spulearm	Standard		
Nederste spulearm	Standard		

