

**Smart, inspirerende lys i emhætten**

Vores 300 serie emhætte med LED lys kræver langt mindre energi end andet belysning og har en meget længere forventet levetid. Disse effektive og nyttige lys sikrer en enestående belysning til alle dine behov under madlavningen.

300 serie emhætte med LED lys kræver langt mindre energi end andre lys og har en meget længere forventet levetid. Disse effektive og nyttige lys sikrer en enestående belysning til alle dine behov under madlavningen.

Fordele og funktioner**Lang levetid og fantastisk belysning – lad LED lys vise vejen**

Nyd den bedste belysning, når du tilbereder mad. Vores LED lys bruger langt mindre energi end andre lys og giver en fremragende belysning i køkkenet, så du kan tilberede mad med større selvtilid og hurtighed.



- Udtræksemhætte, bredde 50 cm
- Kapacitet min/max/: 170/410m³/time
- Lydniveau min/max/intensiv: 48/69/dB(A)
- 3 hastigheder, Kontakt
- LED belysning, 2 stk.
- Betjening med trykknapper
- Returventil
- Vaskbart fedtfilter, 2 stk.
- Mulighed for recirkulation
- Lydniveau v/recirkulation, min/max: 62/72dB(A)
- Kapacitet v/recirkulation, min/max/intensiv: 130/225/ m³/h

Reducerer mados effektivt

Skab en renere atmosfære, som du kan tilberede mad, spise og slappe af i med denne effektive emhætte. Dens driftssikre motor reducerer madosen effektivt, så du kan nyde din tid i køkkenet.

**Standardfedtfilter for et rent køkken**

Med vores pålidelige fedtfilter kan du altid nyde et rent køkken. Filteret kan nemt vaskes og udskiftes. Dit køkken holder sig rent i længere tid.

Alt sker ved et tryk på en knap

Få fuldt styr på emhætten med et tryk på en knap. Tryk for at øge eller mindske emhættens styrke og få et frisk og rent køkken.

Hurtig og nem Best-In-Class installation

PerfectFit-løsninger giver mulighed for brugervenlig udskiftning af din nuværende emhætte. Og 25% færre monteringstrin med mulighed for at undgå brug af værktøj, så du hurtigt og nemt kan montere din nye emhætte med stor præcision.

Tekniske data

Farve	Grå	Kapacitet recirkulation, max. m ³ /time	225
Antal hastighedsindstillinger	3 hastigheder, Kontakt	Lydniveau recirkulation min, dB(A)	62
Betjening	Mekaniske trykknapper	Lydniveau recirkulation max, dB(A)	72
Belysning	LED	Produktnummer	942 022 675
Energieffektivitetsklasse	C	EAN	7332543828074
Kapacitet, min/max/int, m ³ /t	170/410/-	Nettovægt, kg	6,3
Lydniveau min/max/int, dB(A)	48/69/-	Bruttovægt, kg	7,4
Fedtfilterets effektivitetsklasse	D	Udvendige mål, HxBxD, mm	179x498x284
Min. afstand fra emhætte til kogesektion, cm	42	Installation	Udtræksemhætte
Min. afstand fra emhætte til gaskogeplade, cm	65	Fedtfilter, antal	2
Arligt energiforbrug, kWh	56.6	Fedtfilter, type	Aluminiummesh
Bredde, cm	50	Ledningslængde, m	1,3
Recirkulation	Ja	Aftrækshul diameter, mm	150
Udsugning, type	Aftræk	Elementspænding, V	220-240
Lystemperatur, kelvin (K)	3000	Kulfilter inkl.	2 stk., Kan købes som tilbehør
Antal lyskilder, stk(s)	2	Kulfilter OdourClean, modelID	ECFB03
Hydraulisk effektivitetsklasse	D	Kulfilter OdourCleanPlus, modelID	-
Hydraulisk effektivitetsindex	15	Serie/Tema	300 SERIES
Fedtfilterets effektivitetsindeks	65.1	Udvendige mål, HxBxD, mm	179x498x284
Belysningens effektivitetsklasse	E	Højde, maks, mm	179
Belysningens effektivitetsindex	10	Kapacitet, min/max/int, m ³ /t	170/410/-
Kapacitet recirkulation, min. m ³ /time	130	Kapacitet recirkulation, min/max/int, m ³ /t	130/225/0
		Lydniveau, min/max/int, dB(A)	48/69/-

