



Hver eneste hylde. Jævnt afkølet.

6000 DynamicAir køleskabet opretholder en konstant luftstrøm for at sikre en stabil temperatur hele vejen rundt. Hver hylde er jævnt afkølet, fra top til bund, hvilket bevarer ingredienserne og beskytter kvaliteten.

Hver eneste hylde. Jævnt afkølet.

6000 DynamicAir køleskabet opretholder en konstant luftstrøm for at sikre en stabil temperatur hele vejen rundt. Hver hylde er jævnt afkølet, fra top til bund, hvilket bevarer ingredienserne og beskytter kvaliteten.

Føres hos udvalgte forhandlere.

Fordele og funktioner

Hver hylde køles ens med DynamicAir

DynamicAir holder en konstant luftstrøm og stabil temperatur i hele køleskabet. Hver hylde køles ens for at undgå varme zoner. Forhindrer bakterievækst. Bevarer friske ingredienser.

- Elektronisk temperaturstyring med LCD display
- DynamicAir - ventileret køl
- Coolmatic funktion
- Visuel og akustisk døralarm
- Feriefunktion
- Lys med fade-effekt, Indvendig LED lys
- Selvafrimende køleskab
- Antal køleskabshylder: 5, fuld bredde, Plast med folie

LED-belysning oplyser hvert hjørne

Den indvendige LED-belysning giver et diskret, blødt lys, som fordeler sig jævnt i hele køleskabet. Derudover er LED-pærer mindre og mere energieffektive end standardpærer – et mere bæredygtigt valg.



Mere robust og stabil med sikkerhedsglas

Alle hylderne er i sikkerhedsglas for optimal stabilitet og robusthed dag ud og dag ind – det bedste materiale til at sikre perfekt pålidelighed.

Tekniske data

Serie/Tema	6000	Hjul, bag	Justerbare stilleben, Hjul bagerst
Farve, front	Rustfrit stål m/antifingerprint	Ledningslængde, m	2,4
Farve, sider	Grå	Stikprop	Schuko
Energiklasse	E	Produktnummer	925 052 210
Rumindhold køl, ltr	390	EAN	7332543976331
Antal hylder, køl	5, fuld bredde		
Skuffetype	Transparent plast		
Energiforbrug, kWh/år	121		
Min. omgivelsestemperatur, °C	10		
Lydniveau, dB(A)	38		
Lydniveaulasse	C		
Klimaklasse	SN-N-ST-T		
Kølemiddelmængde, g	42		
Kondensator	Statisk (bag)		
Kølemiddelstype	R600a		
Betjening	Touch		
Håndtag, type	P10 Bar		
Håndtag, længde	Lang		
Håndtag, materiale og farve	Metal		
Installation	Fritstående		
Dør, type	Buet		
Afstand til sidevæg, mm	10		
Dybde med åben dør	0		
Dørhængsling	Højrehængslet, vendbar		
Udvendige mål, HxBxD, mm	1860x595x635		

