



Sarte glas er i gode hænder

Glas har brug for lidt ekstra kærlig pleje, især når de bliver vasket. Heldigvis har den øverste kurv i 700 GlassCare opvaskemaskinen SoftGrips, der sikkert, men forsigtigt holder dine glas. Mens SoftSpikes sørger for, at de ikke bliver ridsede, eller endnu værre går i stykker.

Glas har brug for lidt ekstra kærlig pleje, især når de bliver vasket. Heldigvis har den øverste kurv i 700 GlassCare opvaskemaskinen SoftGrips, der sikkert, men forsigtigt holder dine glas. Mens SoftSpikes sørger for, at de ikke bliver ridsede, eller endnu værre går i stykker.
Føres hos udvalgte forhandlere.

Fordele og funktioner

Skrøbelige glas beskyttes med SoftGrips og SoftSpikes

Med SoftGrips og SoftSpikes behøver du ikke længere at vaske delikate glas af i hånden. Det bløde materiale holder glassene skånsomt på plads og beskytter dem mod revner og brud.



- XXL inderkar og Satellite spulearm
- XXL-tub
- AutoSluk
- Touch betjening for programvalg og funktioner
- TimeBeam® - resttidsindikation på gulvet
- Indvendig belysning
- EnergySmart™ Sensorstyret mængde- og vandautomatik
- med AirDry lufttørring
- Udskudt start fra 1 - 24 timer
- Vandsensor
- Højt indbygget sikkerhed mod lækage af vand
- Dobbeltbund med flyder - sikkerhed mod vandudslip
- Indikator for salt og afspænding
- Satellite spulearm
- Ekstra spulearm øverst
- Overkurv: 6 vinglasstøtte med SoftGrips, 2 nedfældelige tallerkenpinde, 2 nedfældelige glasstøtter, 2 rk. SoftSpikes, Opklappelige kophylde, Kurvehåndtag i rustfri stål
- Underkurv: 4 rk. nedfældelige tallerkenstativer, rustfri stål håndtag
- Opvaskeprogrammer: 160 min, 60 min, 90 min, AutoSense, ECO, Maskinrens, Kvikprogram 30 min, Sky!

Alt dit bestik vaskes på én gang med MaxiFlex

MaxiFlex skuffen er designet til bestik og køkkenredskaber i forskellige former og størrelser. Uanset, om det er stort eller har en usædvanlig facon, betyder de justerbare skillevægge og den dybe skuffe, at alt lægges nemt i.



Nemmere bæredygtig opvask

Bæredygtige valg gjort nemmere. Brug QuickSelect touchscreen slideren til at vælge din foretrukne programtid, og Ecometeret viser via intuitive grønne bjælker det mest bæredygtige program til at spare energi og vand.

QuickSelect med WiFi: Tilsluttet betjening af din opvaskemaskine via din smartenhed

Vores tilsluttede QuickSelect opvaskemaskiner tilbyder intelligent, bæredygtig opvask. Få vejledning til det korrekte program baseret på din mængde, og vælg, hvornår opvaskemaskinen skal køre for at spare på energiomkostningerne. Appen opsummerer brug og giver feedback vedrørende bæredygtighed.

Fjerner mere end 99,9999% af bakterier og vira*

ExtraHygiene funktionen giver dig maksimal rengøringsevne med hygiejnisk pleje. Med ExtraHygiene funktionen varmer den afsluttende skyllefase op til 69°C og holder temperaturen høj i mindst 10 minutter for at desinficere din opvask og fjerne mere end 99,9999% af bakterier og vira*.

Tekniske data

Serie/Tema	700 PRO	Lågevægt, min-max, kg	1,5-10
Installation	til fuldintegrering	Lågehængsling	Glidebeslag
Antal standardkvarter	14	Udvendige mål, HxBxD, mm	818x596x560
Energiklasse	A	Installationsmål, min-max HxBxD mm	820-900x600x560
Energiforbrug pr. vask, kWh	0.542	El-tilslutning, amp.	10
Vandforbrug pr. gang, liter	10.9	Hjul, bag	2 justerbare stilleben foran + 1 justerbart stilleben bagtil (0-8 cm)
Lydniveau, dB(A)	43	Tilgangsslange, type	Aqua control
Lydniveaueklasse	B	Tilgangsslange, længde cm	180
Connectivity	WiFi	Afløbsslange, længde cm	180
XXL inderkar	Ja	Tilslutningseffekt, 230V, W	1550-2200
Antal programmer	8	Ledningslængde, m	1,6
Antal temperaturer	4	Stikprop	Schuko
Bestikbakke/Bestikkurv	MaxiFlex bestikbakke	Produktnummer	911 434 834
QuickSelect	Level 3	EAN	733254398891
SoftGrips	Ja, 6 stk. holdere		
SoftSpikes	Ja, 2 rk.		
Programindikator	LED display		
Resttidsindikator på gulv	Ja, TimeBeam hvid		
Indvendig belysning	Ja		
Tilvalgsfunktioner	ExtraHygiene, XtraPower, GlassCare		
Øverste spulearm	Standard		
Nederste spulearm	Satellite		
Overløbsbeskyttelse	Dobbelt bund m/flyder		
Vandtilslutning	Kold eller varm		
Lågehøjde, mm, min-max	670-825		

