

## KI90XE

Hætte, Frithængende emhætte, Universal, Rustfrit stål, 90 cm, B



### TYPE

Produktfamilie: Hætte • Emhættetype: Frithængende emhætte • Hættebredde: 90 cm • Udsugning: Uddrivning • Elektronisk styring: Ja • EAN-kode: 8017709204044

### ÆSTETIK

Farve: Rustfrit stål • Finish: Børstet • ÆSTETIK: Universal • Design: T-flad • Materiale: Rustfrit stål • Type af stål: Børstet

### PROGRAMMER/FUNKTIONER

Antal hastigheder: 3 • Intensiv hastighed: Ja • Timerindstillinger: Automatisk afbryder

### BETJENINGER

Betjeningsindstillinger: Elektroniske knapper • Led-farve: Hvid

### TEKNISKE EGENSKABER

Antal lamper: 4 • Type af lamper: LED • Lys effekt: 1 W • Skala for lysfarvetemperatur (° K): 4000 °K • Maksimal kapacitet frit udtag: 820 m<sup>3</sup>/h • Motoreffekt: 275 W • Antal filtre: 3 • Fedtfilter: Aluminium • Visning af filterudskiftning: Ja • Minimumsafstand fra GAS kogeplade: 750 mm • Luftudtag: 150 mm • Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade: 650 mm • Kontraventil: Ja

## YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

Energieffektivitetsklasse (EØF): B • Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC): B • Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC): C • Belysningens effektivitetsklasse (LEC): A • Årligt effektivitet forbrug (AEC<sub>hood</sub>): 66 kWh/a • Fluid Dynamic Efficiency (FDE): 27.4 • Belysningens effektivitet (LE): 88.6 lux/W • Fedtfiltrering effektivitet (GFE): 83.1 % • Luftstrøm ved minimumshastighed (Q<sub>min</sub>): 311 m<sup>3</sup>/h • Luftstrøm ved maksimumshastighed (Q<sub>max</sub>): 533 m<sup>3</sup>/h • Luftstrøm ved boost-hastighed (Q<sub>boost</sub>): 740 m<sup>3</sup>/h • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPE<sub>min</sub>): 49 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPE<sub>max</sub>): 63 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPE<sub>boost</sub>): 71 dB(A) • Strømforbrug i standbytilstand (P<sub>s</sub>): 0.49 W • Energieffektivitetsindeks for første hulrum: 58.8 • Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Q<sub>bep</sub>): 390 m<sup>3</sup>/h • Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP): 451 Pa • Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (W<sub>bep</sub>): 171 W • Normal effekt på lys-systemet (W<sub>l</sub>): 4 W • Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (E<sub>middle</sub>): 390 lux • Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA): 63 dB(A)

## ELEKTRISK TILSLUTNING

Elektrisk klassificering: 279 W • Spænding: 220-240 V • Frekvens (Hz): 50-60 Hz • Kabellængde: 1500 mm

## EKSTRAUDSTYR

### HASTIGHED 1

Udsugningshastighed IEC 61591: 311 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 49 dB(A) • Effekt: 203 W

### HASTIGHED 2

Udsugningshastighed (IEC 61591): 385 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 59 dB(A) • Effekt: 240 W

### HASTIGHED 3

Udsugningshastighed IEC 61591: 533 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 63 dB(A) • Strøm: 248 W

### HASTIGHED 4

### INTENSIV HASTIGHED

Udsugningshastighed (IEC 61591): 740 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 71 dB(A) • Strøm: 276 W

## LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner (mm): 880x900x600 • Bredde: 900 mm • Dybde (mm): 600 mm • Produkthøjde (mm): 880 mm • Nettovægt (kg): 27.100 kg • Bruttovægt (kg): 36.400 kg

## MEDFØLGENDE TILBEHØR

Rørreduktion: Ja

OPTIONAL

FLT6: Kulfilter, EmhætterKITALLFC: Kulfilter, Emhætter

