

## KSET600XE

Hætte, Integreret emhætte, Universal, Rustfrit stål, 60 cm, B



### TYPE

Produktfamilie: Hætte • Emhættetype: Integreret emhætte • Hættebredde: 60 cm • Udsugning: Uddrivning • EAN-kode: 8017709205362

### ÆSTETIK

Farve: Rustfrit stål • Finish: Børstet • ÆSTETIK: Universal • Design: Teleskopisk • Materiale: Rustfrit stål • Type af stål: Børstet

### PROGRAMMER/FUNKTIONER

Antal hastigheder: 3

### BETJENINGER

Betjeningsindstillinger: Slider

### TEKNISKE EGENSKABER

Antal lamper: 2 • Type af lamper: LED • Lys effekt: 3 W • Skala for lysfarvetemperatur (° K): 3500 °K • Maksimal kapacitet frit udtag: 603 m<sup>3</sup>/h • Motoreffekt: 175 W • Antal filtre: 2 • Fedtfilter: Aluminium • Minimumsafstand fra GAS kogeplade: 650 mm • Luftudtag: 150 mm • Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade: 500 mm • Kontraventil: Ja

## YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

Energieffektivitetsklasse (EØF): B • Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC): C • Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC): C • Belysningens effektivitetsklasse (LEC): A • Årligt effektivitet forbrug (AECood): 75 kWh/a • Fluid Dynamic Efficiency (FDE): 21 • Belysningens effektivitet (LE): 76.1 lux/W • Fedtfiltrering effektivitet (GFE): 76 % • Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin): 240 m<sup>3</sup>/h • Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax): 581 m<sup>3</sup>/h • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin): 44 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax): 65 dB(A) • Tid, stigningsfaktor (F): 1.2 • Energieffektivitetsindeks for første hulrum: 69.4 • Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep): 352 m<sup>3</sup>/h • Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP): 354 Pa • Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep): 165 W • Normal effekt på lys-systemet (Wl): 4 W • Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle): 304 lux • Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA): 65 dB(A)

## ELEKTRISK TILSLUTNING

Elektrisk klassificering: 181 W • Spænding: 220-240 V • Frekvens (Hz): 50-60 Hz • Kabellængde: 1500 mm

## EKSTRAUDSTYR

### HASTIGHED 1

Udsugningshastighed IEC 61591: 240 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 44 dB(A) • Effekt: 108 W

### HASTIGHED 2

Udsugningshastighed (IEC 61591): 368 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 54 dB(A) • Effekt: 137 W

### HASTIGHED 3

Udsugningshastighed IEC 61591: 581 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 65 dB(A) • Strøm: 199 W

### HASTIGHED 4

## INTENSIV HASTIGHED

## LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner (mm): 324x598x300 • Bredde: 598 mm • Dybde (mm): 300 mm • Produkthøjde (mm): 324 mm • Nettovægt (kg): 9.000 kg • Bruttovægt (kg): 10.600 kg

## OPTIONAL

KITFC500: Kulfilter, Emhætter



