


## KEIV90E

Hætte, Frithængende emhætte, Universal, Rustfrit stål, 90 cm, A



### TYPE

Produktfamilie: Hætte • Emhættetype: Frithængende emhætte • Hættebredde: 90 cm • Udsugning: Uddrivning • Elektronisk styring: Ja • EAN-kode: 8017709208745

### ÆSTETIK

Farve: Rustfrit stål • Finish: Glas • ÆSTETIK: Universal • Design: T-flad • Materiale: Glas • Type af stål: Børstet • Glastype: Klar

### PROGRAMMER/FUNKTIONER

Antal hastigheder: 3 • Intensiv hastighed: Ja

### BETJENINGER

Betjeningsindstillinger: Elektroniske knapper

### TEKNISKE EGENSKABER

Antal lamper: 4 • Type af lamper: LED • Lys effekt: 1 W • Maksimal kapacitet frit udtag: 720 m<sup>3</sup>/h • Motoreffekt: 270 W • Antal filtre: 2 • Fedtfilter: Aluminium • Minimumsafstand fra GAS kogeplade: 650 mm • Luftudtag: 150 mm • Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade: 500 mm

## YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

Energieffektivitetsklasse (EØF): A • Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC): A • Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC): C • Belysningens effektivitetsklasse (LEC): A • Årligt effektivitet forbrug (AECood): 58 kWh/a • Fluid Dynamic Efficiency (FDE): 29.7 • Belysningens effektivitet (LE): 100 lux/W • Fedtfiltrering effektivitet (GFE): 80 % • Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin): 300 m<sup>3</sup>/h • Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax): 560 m<sup>3</sup>/h • Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost): 700 m<sup>3</sup>/h • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin): 56 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax): 66 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster): 70 dB(A) • Strømforbrug i slukket tilstand (Po): 0.49 W • Tid, stigningsfaktor (F): 0.9 • Energieffektivitetsindeks for første hulrum: 53 • Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep): 390 m<sup>3</sup>/h • Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP): 460 Pa • Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep): 168 W • Normal effekt på lys-systemet (WI): 4 W • Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle): 440 lux • Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA): 66 dB(A)

## ELEKTRISK TILSLUTNING

Elektrisk klassificering: 274 W • Spænding: 220-240 V • Frekvens (Hz): 50 Hz • Kabellængde: 1500 mm

## EKSTRAUDSTYR

### HASTIGHED 1

Udsugningshastighed IEC 61591: 300 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 56 dB(A) • Effekt: 175 W

### HASTIGHED 2

Udsugningshastighed (IEC 61591): 400 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 60 dB(A) • Effekt: 220 W

### HASTIGHED 3

Udsugningshastighed IEC 61591: 560 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 66 dB(A) • Strøm: 255 W

### HASTIGHED 4

### INTENSIV HASTIGHED

Udsugningshastighed (IEC 61591): 700 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 70 dB(A) • Strøm: 270 W

## LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner (mm): 922x900x700 • Bredde: 900 mm • Dybde (mm): 700 mm • Produkthøjde (mm): 922 mm • Nettovægt (kg): 28.200 kg • Bruttovægt (kg): 37.900 kg

## MEDFØLGENDE TILBEHØR

Rørreduktion: Ja

OPTIONAL

KITFC161: Kulfilter, Emhætter

