


KT110BLE

Hætte, Vægmonteret emhætte, Victoria, Sort, 110 cm, A



TYPE

Produktfamilie: Hætte • Emhættetype: Vægmonteret emhætte • Hættebredde: 110 cm • Udsugning: Uddrivning • EAN-kode: 8017709211691

ÆSTETIK

Farve: Sort • Finish: Blank • ÆSTETIK: Victoria • Design: Emhætte af skorstenstype • Materiale: Lakeret materiale • Type af stål: Børstet

PROGRAMMER/FUNKTIONER

Antal hastigheder: 3 • Intensiv hastighed: Ja

BETJENINGER

Betjeningsindstillinger: Betjeningsknapper • Betjeningsknapper: Victoria • Ant. knapper: 2 • Betjening farve: Ståleffekt

TEKNISKE EGENSKABER

Antal lamper: 2 • Type af lamper: LED • Lys effekt: 1 W • Skala for lysfarvetemperatur (° K): 3000 °K • Maksimal kapacitet frit udtag: 820 m³/h • Motoreffekt: 275 W • Antal filtre: 4 • Fedtfilter: Aluminium • Minimumsafstand fra GAS kogeplade: 750 mm • Luftudtag: 150 mm • Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade: 650 mm • Kontraventil: Ja

YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

Energieffektivitetsklasse (EØF): A • Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC): A • Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC): D • Belysningens effektivitetsklasse (LEC): A • Årligt effektivitet forbrug (AEC_{hood}): 57 kWh/a • Fluid Dynamic Efficiency (FDE): 31.1 • Belysningens effektivitet (LE): 83.2 lux/W • Fedtfiltrering effektivitet (GFE): 69.2 % • Luftstrøm ved minimumshastighed (Q_{min}): 326 m³/h • Luftstrøm ved maksimumshastighed (Q_{max}): 554 m³/h • Luftstrøm ved boost-hastighed (Q_{boost}): 784 m³/h • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPE_{min}): 49 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPE_{max}): 63 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPE_{boost}): 71 dB(A) • Tid, stigningsfaktor (F): 1.00 • Energieffektivitetsindeks for første hulrum: 52.2 • Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Q_{bep}): 413 m³/h • Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP): 456 Pa • Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (W_{bep}): 168 W • Normal effekt på lys-systemet (WI): 2 W • Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (E_{middle}): 183 lux • Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA): 63 dB(A)

ELEKTRISK TILSLUTNING

Elektrisk klassificering: 278 W • Spænding: 220-240 V • Frekvens (Hz): 50-60 Hz • Kabellængde: 1000 mm

EKSTRAUDSTYR

HASTIGHED 1

Udsugningshastighed IEC 61591: 326 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 49 dB(A) • Effekt: 199 W

HASTIGHED 2

Udsugningshastighed (IEC 61591): 439 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 57 dB(A) • Effekt: 231 W

HASTIGHED 3

Udsugningshastighed IEC 61591: 554 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 63 dB(A) • Strøm: 260 W

HASTIGHED 4

INTENSIV HASTIGHED

Udsugningshastighed (IEC 61591): 784 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 71 dB(A) • Strøm: 280 W

LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner (mm): 900x1100x532 • Bredde: 1100 mm • Dybde (mm): 532 mm • Produkthøjde (mm): 900 mm •

Nettovægt (kg): 18.000 kg • Bruttovægt (kg): 23.400 kg

OPTIONAL

FLT6: Kulfilter, EmhætterKITALLFC: Kulfilter, Emhætter

