

KSED65BE

Hætte, Vægmonteret emhætte, Victoria, Hvid, 60 cm, B



TYPE

Produktfamilie: Hætte • Emhættetype: Vægmonteret emhætte • Hættebredde: 60 cm • Udsugning: Uddrivning • EAN-kode: 8017709212070

ÆSTETIK

Farve: Hvid • ÆSTETIK: Victoria • Design: Emhætte af skorstenstype • Materiale: Lakeret materiale • Type af stål: Børstet

PROGRAMMER/FUNKTIONER

Antal hastigheder: 3

BETJENINGER

Betjeningsindstillinger: Slider

TEKNISKE EGENSKABER

Antal lamper: 2 • Type af lamper: LED • Lys effekt: 2 W • Skala for lysfarvetemperatur (° K): 4000 °K • Maksimal kapacitet frit udtag: 600 m³/h • Motoreffekt: 200 W • Antal filtre: 2 • Fedtfilter: Aluminium • Minimumsafstand fra GAS kogeplade: 750 mm • Luftudtag: 150 mm • Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade: 650 mm • Kontraventil: Ja

YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

Energieffektivitetsklasse (EØF): B • Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC): B • Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC): D • Belysningens effektivitetsklasse (LEC): A • Årligt effektivitet forbrug (AECood): 60 kWh/a • Fluid Dynamic Efficiency (FDE): 26 • Belysningens effektivitet (LE): 100.2 lux/W • Fedtfiltrering effektivitet (GFE): 74.4 % • Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin): 351 m³/h • Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax): 635 m³/h • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin): 53 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax): 67 dB(A) • Tid, stigningsfaktor (F): 1.1 • Energieffektivitetsindeks for første hulrum: 62.2 • Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep): 355 m³/h • Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP): 385 Pa • Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep): 146 W • Normal effekt på lys-systemet (Wl): 2 W • Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle): 221 lux • Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA): 67 dB(A)

ELEKTRISK TILSLUTNING

Elektrisk klassificering: 202 W • Spænding: 220-240 V • Frekvens (Hz): 50-60 Hz • Kabellængde: 1000 mm

EKSTRAUDSTYR

HASTIGHED 1

Udsugningshastighed IEC 61591: 351 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 53 dB(A) • Effekt: 140 W

HASTIGHED 2

Udsugningshastighed (IEC 61591): 420 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 57 dB(A) • Effekt: 157 W

HASTIGHED 3

Udsugningshastighed IEC 61591: 635 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 67 dB(A) • Strøm: 191 W

HASTIGHED 4

INTENSIV HASTIGHED

LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner (mm): 652x600x514 • Bredde: 600 mm • Dybde (mm): 514 mm • Produkthøjde (mm): 652 mm • Nettovægt (kg): 10.500 kg • Bruttovægt (kg): 13.420 kg

OPTIONAL

FLT6: Kulfilter, EmhætterKITALLFC: Kulfilter, Emhætter

