

## KDD60VXE-2

Hætte, Bordemhætte, Universal, Sort, 60 cm, B



### TYPE

Produktfamilie: Hætte • Emhættetype: Bordemhætte • Hættebredde: 60 cm • Udsugning: Uddrivning • Elektronisk styring: Ja • Perimetral aspiration: Ja • EAN-kode: 8017709223182

### ÆSTETIK

Farve: Sort • Finish: Børstet • ÆSTETIK: Universal • Design: Fuldt indbygget • Materiale: Rustfrit stål • Type af stål: Børstet • Glastype: Sort

### PROGRAMMER/FUNKTIONER

Antal hastigheder: 4 • Intensiv hastighed: Ja • 24-timers luftfilter-funktion: Ja • Timerindstillinger: Automatisk afbryder

### BETJENINGER

Betjeningsindstillinger: Berøringsbetjening • Led-farve: Rød • Display: Digital

## TEKNISKE EGENSKABER

Ekstern motor: KITRBDD • Antal lamper: 1 • Type af lamper: LED • Lys effekt: 7 W • Dæmpningstilstand: Ja • Skala for lysfarvetemperatur (° K): 4000 °K • Maksimal kapacitet frit udtag: 590 m<sup>3</sup>/h • Motoreffekt: 270 W • Antal filtre: 2 • Fedtfilter: Aluminium • Visning af filterudskiftning: Ja • Luftudtag: 150 mm

## YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

Energieffektivitetsklasse (EØF): B • Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC): C • Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC): E • Belysnings effektivitetsklasse (LEC): A • Årligt effektivitet forbrug (AEChood): 73 kWh/a • Fluid Dynamic Efficiency (FDE): 22.4 • Belysnings effektivitet (LE): 29 lux/W • Fedtfiltrering effektivitet (GFE): 55.1 % • Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin): 135 m<sup>3</sup>/h • Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax): 295 m<sup>3</sup>/h • Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost): 570 m<sup>3</sup>/h • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin): 44 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax): 57 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster): 71 dB(A) • Strømforbrug i slukket tilstand (Po): 0.49 W • Tid, stigningsfaktor (F): 1.2 • Energieffektivitetsindeks for første hulrum: 69.9 • Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep): 293 m<sup>3</sup>/h • Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP): 429 Pa • Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep): 156 W • Normal effekt på lys-systemet (WI): 7 W • Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle): 200 lux • Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA): 57 dB(A)

## ELEKTRISK TILSLUTNING

Elektrisk klassificering: 277 W • Spænding: 220-240 V • Frekvens (Hz): 50-60 Hz • Kabellængde: 1500 mm

## EKSTRAUDSTYR

### HASTIGHED 1

Udsugningshastighed IEC 61591: 135 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 44 dB(A) • Effekt: 60 W

### HASTIGHED 2

Udsugningshastighed (IEC 61591): 230 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 52 dB(A) • Effekt: 120 W

### HASTIGHED 3

Udsugningshastighed IEC 61591: 295 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 57 dB(A) • Strøm: 155 W

### HASTIGHED 4

Udsugningshastighed IEC 61591: 375 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 62 dB(A) • Strøm: 190 W

### INTENSIV HASTIGHED

Udsugningshastighed (IEC 61591): 570 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 71 dB(A) • Strøm: 270 W

## LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner (mm): 1050x537x120 • Bredde: 537 mm • Dybde (mm): 120 mm • Produkthøjde (mm): 1050 mm •

Nettovægt (kg): 27.000 kg • Bruttovægt (kg): 33.000 kg

## MEDFØLGENDE TILBEHØR

Skydedør: Ja Rørreduktion: Ja

## OPTIONAL

KITFCDD60: Kulfilter, EmhætterKITRBDD: Rørsæt, EmhætterKITVENT150: Ventil, EmhætterRCKF2: Fjernbetjening, Emhætter

