



## KFAB75CR

Hætte, Vægmonteret emhætte, 50's Style , Creme, 75 cm, A+



### TYPE

Produktfamilie: Hætte • Emhættetype: Vægmonteret emhætte • Hættebredde: 75 cm • Udsugning: Recirkulation • Elektronisk styring: Ja • EAN-kode: 8017709224875

### ÆSTETIK

Farve: Creme • Finish: Blank • ÆSTETIK: 50's Style • Design: Vinklet • Materiale: Lakeret materiale • Type af stål: Børstet

### PROGRAMMER/FUNKTIONER

Antal hastigheder: 3 • Intensiv hastighed: Ja • Timerindstillinger: Automatisk afbryder

### BETJENINGER

Betjeningsindstillinger: Elektroniske knapper • Led-farve: Hvid

### TEKNISKE EGENSKABER

Antal lamper: 2 • Type af lamper: LED • Lys effekt: 1 W • Skala for lysfarvetemperatur (° K): 4000 °K • Maksimal kapacitet frit udtag: 820 m<sup>3</sup>/h • Motoreffekt: 280 W • Antal filtre: 3 • Fedtfilter: Rustfrit stål • Kulfilter medfølger: Ja • Visning af filterudskiftning: Ja • Minimumsafstand fra GAS kogeplade: 650 mm • Luftudtag: 150 mm • Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade: 650 mm • Kontraventil: Ja

## YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

Energieffektivitetsklasse (EØF): A+ • Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC): A • Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC): E • Belysningens effektivitetsklasse (LEC): A • Årligt effektivitet forbrug (AECood): 36 kWh/a • Fluid Dynamic Efficiency (FDE): 36.6 • Belysningens effektivitet (LE): 68.2 lux/W • Fedtfiltrering effektivitet (GFE): 61.1 % • Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin): 333 m<sup>3</sup>/h • Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax): 649 m<sup>3</sup>/h • Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost): 797 m<sup>3</sup>/h • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin): 50 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax): 67 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster): 72 dB(A) • Strømforbrug i standbytilstand (Ps): 0.7 W • Tid, stigningsfaktor (F): 0.49 • Energieffektivitetsindeks for første hulrum: 39.7 • Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep): 421 m<sup>3</sup>/h • Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP): 422 Pa • Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep): 135 W • Normal effekt på lys-systemet (WI): 2 W • Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle): 150 lux • Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA): 67 dB(A)

## ELEKTRISK TILSLUTNING

Elektrisk klassificering: 282 W • Spænding: 220-240 V • Frekvens (Hz): 50-60 Hz • Kabellængde: 1500 mm

## EKSTRAUDSTYR

### HASTIGHED 1

Udsugningshastighed IEC 61591: 333 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 50 dB(A) • Effekt: 198 W

### HASTIGHED 2

Udsugningshastighed (IEC 61591): 477 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 59 dB(A) • Effekt: 246 W

### HASTIGHED 3

Udsugningshastighed IEC 61591: 649 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 67 dB(A) • Strøm: 286 W

### HASTIGHED 4

### INTENSIV HASTIGHED

Udsugningshastighed (IEC 61591): 797 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 72 dB(A) • Strøm: 294 W

## LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner (mm): 644x750x616 • Bredde: 750 mm • Dybde (mm): 616 mm • Produkthøjde (mm): 644 mm • Nettovægt (kg): 26.000 kg • Bruttovægt (kg): 32.400 kg

## MEDFØLGENDE TILBEHØR

Skydedør: Ja  
Fjernbetjening: Ja

---

**OPTIONAL**

FLTSI: Kulfilter, EmhætterKITCMNFABCR: Skorstenssæt, Emhætter

