

KSG52B

Hætte, Integreret emhætte, Universal, Rustfrit stål, 52 cm, B



TYPE

Produktfamilie: Hætte • Emhættetype: Integreret emhætte • Hættebredde: 52 cm • Udsugning: Uddrivning • Elektronisk styring: Ja • Perimetral aspiration: Ja • EAN-kode: 8017709226176

ÆSTETIK

Farve: Rustfrit stål • Finish: Glas • ÆSTETIK: Universal • Design: Fuldt indbygget • Materiale: Rustfrit stål + glas • Type af stål: Børstet • Glastype: Hvid

PROGRAMMER/FUNKTIONER

Antal hastigheder: 3 • Intensiv hastighed: Ja • Timerindstillinger: Automatisk afbryder

BETJENINGER

Betjeningsindstillinger: Elektroniske knapper • Led-farve: Hvid

TEKNISKE EGENSKABER

Antal lamper: 2 • Type af lamper: LED • Lys effekt: 1 W • Skala for lysfarvetemperatur (° K): 4000 °K • Maksimal kapacitet frit udtag: 750 m³/h • Motoreffekt: 235 W • Antal filtre: 1 • Fedtfilter: Rustfrit stål 7 lag • Minimumsafstand fra GAS kogeplade: 650 mm • Luftudtag: 150 mm • Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade: 650 mm • Kontraventil: Ja

YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

Energieffektivitetsklasse (EØF): B • Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC): C • Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC): D • Belysningens effektivitetsklasse (LEC): A • Årligt effektivitet forbrug (AECood): 68 kWh/a • Fluid Dynamic Efficiency (FDE): 22.6 • Belysningens effektivitet (LE): 68 lux/W • Fedtfiltrering effektivitet (GFE): 65.9 % • Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin): 247 m³/h • Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax): 450 m³/h • Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost): 592 m³/h • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin): 47 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax): 60 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster): 67 dB(A) • Strømforbrug i standbytilstand (Ps): 0.49 W • Tid, stigningsfaktor (F): 1.00 • Energieffektivitetsindeks for første hulrum: 62.7 • Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep): 327 m³/h • Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP): 404 Pa • Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep): 153 W • Normal effekt på lys-systemet (WI): 2 W • Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle): 118 lux • Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA): 60 dB(A)

ELEKTRISK TILSLUTNING

Elektrisk klassificering: 238 W • Spænding: 220-240 V • Frekvens (Hz): 50-60 Hz • Kabellængde: 1000 mm

EKSTRAUDSTYR

HASTIGHED 1

Udsugningshastighed IEC 61591: 260 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 49 dB(A) • Effekt: 140 W

HASTIGHED 2

Udsugningshastighed (IEC 61591): 350 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 57 dB(A) • Effekt: 166 W

HASTIGHED 3

Udsugningshastighed IEC 61591: 460 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 64 dB(A) • Strøm: 184 W

HASTIGHED 4

INTENSIV HASTIGHED

Udsugningshastighed (IEC 61591): 630 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 70 dB(A) • Strøm: 207 W

LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner (mm): 275x534x272 • Bredde: 534 mm • Dybde (mm): 272 mm • Produkthøjde (mm): 275 mm • Nettovægt (kg): 10.000 kg • Bruttovægt (kg): 11.860 kg

OPTIONAL

FLTGA60: Kulfilter, EmhætterRCGA: Fjernbetjening, Emhætter

