

## KSG74B

Hætte, Integreret emhætte, Universal, Rustfrit stål, 72 cm, B



### TYPE

Produktfamilie: Hætte • Emhættetype: Integreret emhætte • Hættebredde: 72 cm • Udsugning: Uddrivning • Elektronisk styring: Ja • Perimetral aspiration: Ja • EAN-kode: 8017709226183

### ÆSTETIK

Farve: Rustfrit stål • Finish: Glas • ÆSTETIK: Universal • Design: Fuldt indbygget • Materiale: Rustfrit stål + glas • Type af stål: Børstet • Glastype: Hvid

### PROGRAMMER/FUNKTIONER

Antal hastigheder: 3 • Intensiv hastighed: Ja • Timerindstillinger: Automatisk afbryder

### BETJENINGER

Betjeningsindstillinger: Elektroniske knapper • Led-farve: Hvid

### TEKNISKE EGENSKABER

Antal lamper: 2 • Type af lamper: LED • Lys effekt: 1 W • Skala for lysfarvetemperatur (° K): 4000 °K • Maksimal kapacitet frit udtag: 750 m<sup>3</sup>/h • Motoreffekt: 235 W • Antal filtre: 1 • Fedtfilter: Rustfrit stål 7 lag • Minimumsafstand fra GAS kogeplade: 650 mm • Luftudtag: 150 mm • Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade: 650 mm • Kontraventil: Ja

## YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

Energieffektivitetsklasse (EØF): B • Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC): C • Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC): D • Belysningens effektivitetsklasse (LEC): A • Årligt effektivitet forbrug (AEEhood): 68 kWh/a • Fluid Dynamic Efficiency (FDE): 22.6 • Belysningens effektivitet (LE): 68 lux/W • Fedtfiltrering effektivitet (GFE): 65.9 % • Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin): 247 m<sup>3</sup>/h • Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax): 450 m<sup>3</sup>/h • Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost): 592 m<sup>3</sup>/h • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin): 47 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax): 60 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster): 67 dB(A) • Strømforbrug i standbytilstand (Ps): 0.49 W • Tid, stigningsfaktor (F): 1.00 • Energieffektivitetsindeks for første hulrum: 57.2 • Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep): 344 m<sup>3</sup>/h • Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP): 437 Pa • Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep): 154 W • Normal effekt på lys-systemet (WI): 2 W • Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle): 118 lux • Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA): 60 dB(A)

## ELEKTRISK TILSLUTNING

Elektrisk klassificering: 238 W • Spænding: 220-240 V • Frekvens (Hz): 50-60 Hz • Kabellængde: 1000 mm

## EKSTRAUDSTYR

### HASTIGHED 1

Udsugningshastighed IEC 61591: 280 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 48 dB(A) • Effekt: 140 W

### HASTIGHED 2

Udsugningshastighed (IEC 61591): 367 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 55 dB(A) • Effekt: 165 W

### HASTIGHED 3

Udsugningshastighed IEC 61591: 480 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 61 dB(A) • Strøm: 190 W

### HASTIGHED 4

### INTENSIV HASTIGHED

Udsugningshastighed (IEC 61591): 700 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 68 dB(A) • Strøm: 230 W

## LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner (mm): 275x734x272 • Bredde: 734 mm • Dybde (mm): 272 mm • Produkthøjde (mm): 275 mm • Nettovægt (kg): 11.000 kg • Bruttovægt (kg): 13.060 kg

## OPTIONAL

RCGA: Fjernbetjening, Emhætter

