


KD90HAE

Hætte, Vægmonteret emhætte, Classic, Antracit, 90 cm, A+



TYPE

Produktfamilie: Hætte • Emhættetype: Vægmonteret emhætte • Hættebredde: 90 cm • Udsugning: Uddrivning • EAN-kode: 8017709243616

ÆSTETIK

Farve: Antracit • ÆSTETIK: Classic • Design: Emhætte af skorstenstype • Materiale: Lakeret materiale • Type af stål: Børstet

PROGRAMMER/FUNKTIONER

Antal hastigheder: 3 • Intensiv hastighed: Ja

BETJENINGER

Betjeningsindstillinger: Betjeningsknapper • Betjeningsknapper: Classic • Ant. knapper: 2 • Betjening farve: Ståleffekt

TEKNISKE EGENSKABER

Antal lamper: 2 • Type af lamper: LED • Lys effekt: 1 W • Skala for lysfarvetemperatur (° K): 4000 °K • Maksimal kapacitet frit udtag: 815 m³/h • Motoreffekt: 275 W • Antal filtre: 3 • Fedtfilter: Rustfrit stål • Minimumsafstand fra GAS kogeplade: 750 mm • Luftudtag: 150 mm • Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade: 650 mm • Kontraventil: Ja

YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

Energieffektivitetsklasse (EØF): A+ • Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC): A • Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC): C • Belysningens effektivitetsklasse (LEC): A • Årligt effektivitet forbrug (AEC_{hood}): 40 kWh/a • Fluid Dynamic Efficiency (FDE): 36.2 • Belysningens effektivitet (LE): 78.2 lux/W • Fedtfiltrering effektivitet (GFE): 78.5 % • Luftstrøm ved minimumshastighed (Q_{min}): 288 m³/h • Luftstrøm ved maksimumshastighed (Q_{max}): 630 m³/h • Luftstrøm ved boost-hastighed (Q_{boost}): 781 m³/h • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPE_{min}): 48 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPE_{max}): 67 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPE_{boost}): 72 dB(A) • Tid, stigningsfaktor (F): 1.00 • Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Q_{bep}): 413 m³/h • Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP): 476 Pa • Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (W_{bep}): 151 W • Normal effekt på lys-systemet (WI): 2 W • Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (E_{middle}): 172 lux • Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA): 67 dB(A)

ELEKTRISK TILSLUTNING

Elektrisk klassificering: 277 W • Spænding: 220-240 V • Frekvens (Hz): 50-60 Hz • Kabellængde: 1000 mm

EKSTRAUDSTYR

HASTIGHED 1

Udsugningshastighed IEC 61591: 288 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 48 dB(A) • Effekt: 173 W

HASTIGHED 2

Udsugningshastighed (IEC 61591): 421 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 63 dB(A) • Effekt: 199 W

HASTIGHED 3

Udsugningshastighed IEC 61591: 630 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 67 dB(A) • Strøm: 223 W

HASTIGHED 4

INTENSIV HASTIGHED

Udsugningshastighed (IEC 61591): 781 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 72 dB(A) • Strøm: 224 W

LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner (mm): 1230x900x555 • Bredde: 900 mm • Dybde (mm): 555 mm • Produkthøjde (mm): 1230 mm •

Nettovægt (kg): 18.200 kg • Bruttovægt (kg): 25.100 kg

OPTIONAL

FLT6: Kulfilter, EmhætterKITALLFC: Kulfilter, Emhætter

