


KD120HXE

Hætte, Vægmonteret emhætte, Classic, Rustfrit stål, 120 cm, A+



TYPE

Produktfamilie: Hætte • Emhættetype: Vægmonteret emhætte • Hættebredde: 120 cm • Udsugning: Uddrivning • EAN-kode: 8017709257651

ÆSTETIK

Farve: Rustfrit stål • Finish: Børstet • ÆSTETIK: Classic • Design: Emhætte af skorstenstype • Materiale: Rustfrit stål • Type af stål: Børstet

PROGRAMMER/FUNKTIONER

Antal hastigheder: 3 • Intensiv hastighed: Ja

BETJENINGER

Betjeningsindstillinger: Betjeningsknapper • Betjeningsknapper: Classic • Ant. knapper: 2 • Betjening farve: Ståleffekt

TEKNISKE EGENSKABER

Antal lamper: 4 • Type af lamper: LED • Lys effekt: 4 W • Skala for lysfarvetemperatur (° K): 4000 °K • Maksimal kapacitet frit udtag: 820 m³/h • Motoreffekt: 275 W • Antal filtre: 4 • Fedtfilter: Rustfrit stål • Minimumsafstand fra GAS kogeplade: 650 mm • Luftudtag: 150 mm • Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade: 650 mm • Kontraventil: Ja

YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

Energieffektivitetsklasse (EØF): A+ • Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC): A • Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC): D • Belysningens effektivitetsklasse (LEC): A • Årligt effektivitet forbrug (AEC_{hood}): 42 kWh/a • Fluid Dynamic Efficiency (FDE): 36.3 • Belysningens effektivitet (LE): 74.8 lux/W • Fedtfiltrering effektivitet (GFE): 74.9 % • Luftstrøm ved minimumshastighed (Q_{min}): 287 m³/h • Luftstrøm ved maksimumshastighed (Q_{max}): 606 m³/h • Luftstrøm ved boost-hastighed (Q_{boost}): 777 m³/h • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPE_{min}): 49 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPE_{max}): 67 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPE_{boost}): 73 dB(A) • Strømforbrug i slukket tilstand (P_o): 0.1 W • Strømforbrug i standbytilstand (P_s): 0.1 W • Tid, stigningsfaktor (F): 0.7 • Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Q_{bep}): 400 m³/h • Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP): 490 Pa • Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (W_{bep}): 150 W • Normal effekt på lys-systemet (W_l): 5 W • Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (E_{middle}): 329 lux • Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA): 67 dB(A)

ELEKTRISK TILSLUTNING

Elektrisk klassificering: 179 W • Spænding: 220-240 V • Frekvens (Hz): 50-60 Hz • Kabellængde: 1000 mm

EKSTRAUDSTYR

HASTIGHED 1

Udsugningshastighed IEC 61591: 287 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 49 dB(A) • Effekt: 176 W

HASTIGHED 2

Udsugningshastighed (IEC 61591): 389 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 58 dB(A) • Effekt: 230 W

HASTIGHED 3

Udsugningshastighed IEC 61591: 606 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 67 dB(A) • Strøm: 260 W

HASTIGHED 4

INTENSIV HASTIGHED

Udsugningshastighed (IEC 61591): 777 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 73 dB(A) • Strøm: 286 W

LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner (mm): 800x1200x555 • Bredde: 1200 mm • Dybde (mm): 555 mm • Produkthøjde (mm): 800 mm •

Nettovægt (kg): 20.320 kg • Bruttovægt (kg): 28.700 kg

OPTIONAL

FLT6: Kulfilter, EmhætterKITALLFC: Kulfilter, Emhætter

