

KICV90BL

Hætte, Vægmonteret emhætte, Universal, Sort, 90 cm, A+



TYPE

Produktfamilie: Hætte • Emhættetype: Vægmonteret emhætte • Hættebredde: 90 cm • Udsugning: Uddrivning • Elektronisk styring: Ja • Perimetral aspiration: Ja • EAN-kode: 8017709262150

ÆSTETIK

Farve: Sort • Finish: Glas • ÆSTETIK: Universal • Design: Vinklet • Materiale: Glas • Glastype: Sort

PROGRAMMER/FUNKTIONER

Antal hastigheder: 3 • Intensiv hastighed: Ja • 24-timers luftfilter-funktion: Ja • Auto-Vent: Ja • Timerindstillinger: Automatisk afbryder

BETJENINGER

Betjeningsindstillinger: Berøringsbetjening • Led-farve: Rød

TEKNISKE EGENSKABER

Antal lamper: 2 • Type af lamper: LED • Lys effekt: 1 W • Maksimal kapacitet frit udtag: 750 m³/h • Motoreffekt: 270 W • Antal filtre: 2 • Fedtfiltere: Aluminium • Visning af filterudskiftning: Ja • Minimumsafstand fra GAS kogeplade: 450 mm • Luftudtag: 150 mm • Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade: 450 mm

YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

Energieffektivitetsklasse (EØF): A+ • Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC): A • Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC): F • Belysningens effektivitetsklasse (LEC): A • Årligt effektivitet forbrug (AEC_{hood}): 41 kWh/a • Fluid Dynamic Efficiency (FDE): 34.8 • Belysningens effektivitet (LE): 68 lux/W • Fedtfiltrering effektivitet (GFE): 45.1 % • Luftstrøm ved minimumshastighed (Q_{min}): 310 m³/h • Luftstrøm ved maksimumshastighed (Q_{max}): 580 m³/h • Luftstrøm ved boost-hastighed (Q_{boost}): 720 m³/h • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPE_{min}): 52 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPE_{max}): 62 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPE_{boost}): 65 dB(A) • Strømforbrug i slukket tilstand (P_o): 0.49 W • Tid, stigningsfaktor (F): 0.7 • Energieffektivitetsindeks for første hulrum: 40.5 • Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Q_{bep}): 470 m³/h • Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP): 470 Pa • Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (W_{bep}): 154 W • Normal effekt på lys-systemet (W_l): 2 W • Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (E_{middle}): 150 lux • Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA): 62 dB(A)

ELEKTRISK TILSLUTNING

Elektrisk klassificering: 272 W • Spænding: 220-240 V • Frekvens (Hz): 50-60 Hz • Kabellængde: 1500 mm

EKSTRAUDSTYR

HASTIGHED 1

Udsugningshastighed IEC 61591: 310 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 52 dB(A) • Effekt: 175 W

HASTIGHED 2

Udsugningshastighed (IEC 61591): 420 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 56 dB(A) • Effekt: 220 W

HASTIGHED 3

Udsugningshastighed IEC 61591: 580 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 62 dB(A) • Strøm: 255 W

HASTIGHED 4

INTENSIV HASTIGHED

Udsugningshastighed (IEC 61591): 720 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 65 dB(A) • Strøm: 270 W

LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner (mm): 1032x898x378 • Bredde: 898 mm • Dybde (mm): 378 mm • Produkthøjde (mm): 1032 mm •

Nettovægt (kg): 13.900 kg • Bruttovægt (kg): 17.300 kg

MEDFØLGENDE TILBEHØR

Rørreduktion: Ja

OPTIONAL

KITALLFC: Kulfilter, EmhætterKITFC152: Kulfilter, EmhætterKITVENT150: Ventil, Emhætter

