

KICGR70X

Hætte, Integreret emhætte, Universal, Rustfrit stål, 70 cm, A



TYPE

Produktfamilie: Hætte • Emhættetype: Integreret emhætte • Hættebredde: 70 cm • Udsugning: Uddrivning • Elektronisk styring: Ja • Perimetral aspiration: Ja • EAN-kode: 8017709262204

ÆSTETIK

Farve: Rustfrit stål • Finish: Børstet • ÆSTETIK: Universal • Design: Fuldt indbygget • Materiale: Rustfrit stål • Type af stål: Børstet

PROGRAMMER/FUNKTIONER

Antal hastigheder: 3 • Intensiv hastighed: Ja • 24-timers luftfilter-funktion: Ja • Auto-Vent: Ja • Timerindstillinger: Automatisk afbryder

BETJENINGER

Betjeningsindstillinger: Elektroniske knapper • Led-farve: Rød • Display: 1 LED

TEKNISKE EGENSKABER

Antal lamper: 2 • Type af lamper: LED • Lys effekt: 1 W • Maksimal kapacitet frit udtag: 720 m³/h • Motoreffekt: 270 W • Antal filtre: 1 • Fedtfilter: Aluminium • Visning af filterudskiftning: Ja • Minimumsafstand fra GAS kogeplade: 650 mm • Luftudtag: 150 mm • Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade: 550 mm

YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

Energieffektivitetsklasse (EØF): A • Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC): A • Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC): C • Belysningens effektivitetsklasse (LEC): A • Årligt effektivitet forbrug (AEC_{hood}): 54 kWh/a • Fluid Dynamic Efficiency (FDE): 29.2 • Belysningens effektivitet (LE): 91 lux/W • Fedtfiltrering effektivitet (GFE): 75.1 % • Luftstrøm ved minimumshastighed (Q_{min}): 300 m³/h • Luftstrøm ved maksimumshastighed (Q_{max}): 590 m³/h • Luftstrøm ved boost-hastighed (Q_{boost}): 690 m³/h • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPE_{min}): 56 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPE_{max}): 69 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPE_{boost}): 72 dB(A) • Strømforbrug i slukket tilstand (P_o): 0.49 W • Tid, stigningsfaktor (F): 0.9 • Energieffektivitetsindeks for første hulrum: 51.7 • Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Q_{bep}): 398 m³/h • Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP): 417 Pa • Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (W_{bep}): 158 W • Normal effekt på lys-systemet (W_l): 2 W • Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (E_{middle}): 200 lux • Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA): 69 dB(A)

ELEKTRISK TILSLUTNING

Elektrisk klassificering: 272 W • Spænding: 220-240 V • Frekvens (Hz): 50-60 Hz • Kabellængde: 1500 mm

EKSTRAUDSTYR

HASTIGHED 1

Udsugningshastighed IEC 61591: 300 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 57 dB(A) • Effekt: 190 W

HASTIGHED 2

Udsugningshastighed (IEC 61591): 420 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 62 dB(A) • Effekt: 230 W

HASTIGHED 3

Udsugningshastighed IEC 61591: 590 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 69 dB(A) • Strøm: 255 W

HASTIGHED 4

INTENSIV HASTIGHED

Udsugningshastighed (IEC 61591): 690 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 72 dB(A) • Strøm: 270 W

LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner (mm): 330x700x300 • Bredde: 700 mm • Dybde (mm): 300 mm • Produkthøjde (mm): 330 mm • Nettovægt (kg): 8.600 kg • Bruttovægt (kg): 11.300 kg

MEDFØLGENDE TILBEHØR

Rørreduktion: Ja

OPTIONAL

KITFC152: Kulfilter, EmhætterKITVENT150: Ventil, Emhætter

