

KSG52HE

Hætte, Integreret emhætte, Universal, Sølv, 54 cm, D



TYPE

Produktfamilie: Hætte • Emhættetype: Integreret emhætte • Hættebredde: 54 cm • Udsugning: Uddrivning • EAN-kode: 8017709275143

ÆSTETIK

Farve: Sølv • ÆSTETIK: Universal • Design: Fuldt indbygget • Materiale: Lakeret materiale

PROGRAMMER/FUNKTIONER

Antal hastigheder: 3

BETJENINGER

Betjeningsindstillinger: Slider

TEKNISKE EGENSKABER

Antal lamper: 2 • Type af lamper: LED • Lys effekt: 3 W • Skala for lysfarvetemperatur (° K): 2700 °K • Maksimal kapacitet frit udtag: 406 m³/h • Motoreffekt: 140 W • Antal filtre: 1 • Fedtfilter: Aluminium • Minimumsafstand fra GAS kogeplade: 650 mm • Luftudtag: 120 mm • Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade: 500 mm • Kontraventil: Ja

YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

Energieffektivitetsklasse (EØF): D • Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC): E • Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC): D • Belysningens effektivitetsklasse (LEC): D • Årligt effektivitet forbrug (AECood): 71 kWh/a • Fluid Dynamic Efficiency (FDE): 11 • Belysningens effektivitet (LE): 12.1 lux/W • Fedtfiltrering effektivitet (GFE): 66 % • Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin): 290 m³/h • Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax): 368 m³/h • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin): 62 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax): 67 dB(A) • Tid, stigningsfaktor (F): 1.6 • Energieffektivitetsindeks for første hulrum: 87.3 • Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep): 206 m³/h • Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP): 218 Pa • Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep): 113 W • Normal effekt på lys-systemet (Wl): 6 W • Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle): 73 lux • Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA): 67 dB(A)

ELEKTRISK TILSLUTNING

Elektrisk klassificering: 146 W • Spænding: 220-240 V • Frekvens (Hz): 50-60 Hz

EKSTRAUDSTYR

HASTIGHED 1

Udsugningshastighed IEC 61591: 288 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 62 dB(A) • Effekt: 104 W

HASTIGHED 2

Udsugningshastighed (IEC 61591): 340 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 66 dB(A) • Effekt: 122 W

HASTIGHED 3

Udsugningshastighed IEC 61591: 368 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 67 dB(A) • Strøm: 140 W

HASTIGHED 4

INTENSIV HASTIGHED

LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner (mm): 208x534x300 • Bredde: 534 mm • Dybde (mm): 300 mm • Produkthøjde (mm): 208 mm • Nettovægt (kg): 4.300 kg • Bruttovægt (kg): 5.820 kg

OPTIONAL

KITFC62: Kulfilter, Emhætter

