

## KD100HXE

Hætte, Vægmonteret emhætte, Classic, Rustfrit stål, 100 cm, A+



### TYPE

Produktfamilie: Hætte • Emhættetype: Vægmonteret emhætte • Hættebredde: 100 cm • Udsugning: Uddrivning • EAN-kode: 8017709276874

### ÆSTETIK

Farve: Rustfrit stål • Finish: Børstet • ÆSTETIK: Classic • Design: Emhætte af skorstenstype • Materiale: Lakeret materiale •

Type af stål: Børstet

### PROGRAMMER/FUNKTIONER

Antal hastigheder: 3 • Intensiv hastighed: Ja

### BETJENINGER

Betjeningsindstillinger: Betjeningsknapper • Betjeningsknapper: Classic • Ant. knapper: 2 • Betjening farve: Ståleffekt

### TEKNISKE EGENSKABER

Antal lamper: 2 • Type af lamper: LED • Lys effekt: 1 W • Skala for lysfarvetemperatur (° K): 4000 °K • Maksimal kapacitet frit udtag: 830 m<sup>3</sup>/h • Motoreffekt: 275 W • Antal filtre: 3 • Fedtfilter: Rustfrit stål • Minimumsafstand fra GAS kogeplade: 750 mm • Luftudtag: 150 mm • Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade: 650 mm • Kontraventil: Ja

## YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

Energieffektivitetsklasse (EØF): A+ • Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC): A • Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC): D • Belysningens effektivitetsklasse (LEC): A • Årligt effektivitet forbrug (AECood): 39 kWh/a • Fluid Dynamic Efficiency (FDE): 35.9 • Belysningens effektivitet (LE): 75.5 lux/W • Fedtfiltrering effektivitet (GFE): 71.5 % • Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin): 297 m<sup>3</sup>/h • Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax): 639 m<sup>3</sup>/h • Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost): 792 m<sup>3</sup>/h • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin): 49 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax): 68 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster): 72 dB(A) • Tid, stigningsfaktor (F): 0.7 • Energieffektivitetsindeks for første hulrum: 40 • Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep): 394 m<sup>3</sup>/h • Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP): 483 Pa • Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep): 147 W • Normal effekt på lys-systemet (WI): 2 W • Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle): 166 lux • Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA): 68 dB(A)

## ELEKTRISK TILSLUTNING

Elektrisk klassificering: 277 W • Spænding: 220-240 V • Frekvens (Hz): 50-60 Hz • Kabellængde: 1500 mm

## EKSTRAUDSTYR

### HASTIGHED 1

Udsugningshastighed IEC 61591: 297 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 49 dB(A) • Effekt: 160 W

### HASTIGHED 2

Udsugningshastighed (IEC 61591): 431 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 58 dB(A) • Effekt: 213 W

### HASTIGHED 3

Udsugningshastighed IEC 61591: 639 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 67 dB(A) • Strøm: 240 W

### HASTIGHED 4

### INTENSIV HASTIGHED

Udsugningshastighed (IEC 61591): 792 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 72 dB(A) • Strøm: 272 W

## LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner (mm): 800x1000x540 • Bredde: 1000 mm • Dybde (mm): 540 mm • Produkthøjde (mm): 800 mm • Nettovægt (kg): 22.500 kg • Bruttovægt (kg): 27.000 kg

## OPTIONAL

FLT6: Kulfilter, EmhætterKITALLFC: Kulfilter, Emhætter

