


KD150HXE

Hætte, Vægmonteret emhætte, Classic, Rustfrit stål, 150 cm, A+



TYPE

Produktfamilie: Hætte • Emhættetype: Vægmonteret emhætte • Hættebredde: 150 cm • Udsugning: Uddrivning • EAN-kode: 8017709276898

ÆSTETIK

Farve: Rustfrit stål • Finish: Børstet • ÆSTETIK: Classic • Design: Emhætte af skorstenstype • Materiale: Rustfrit stål • Type af stål: Børstet

PROGRAMMER/FUNKTIONER

Antal hastigheder: 3 • Intensiv hastighed: Ja

BETJENINGER

Betjeningsindstillinger: Betjeningsknapper • Betjeningsknapper: Classic • Ant. knapper: 2 • Betjening farve: Ståleffekt

TEKNISKE EGENSKABER

Antal lamper: 4 • Type af lamper: LED • Lys effekt: 1 W • Skala for lysfarvetemperatur (° K): 4000 °K • Maksimal kapacitet frit udtag: 830 m³/h • Motoreffekt: 275 W • Antal filtre: 5 • Fedtfilter: Rustfrit stål • Minimumsafstand fra GAS kogeplade: 750 mm • Luftudtag: 150 mm • Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade: 650 mm • Kontraventil: Ja

YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

Energieffektivitetsklasse (EØF): A+ • Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC): A • Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC): D • Belysningens effektivitetsklasse (LEC): A • Årligt effektivitet forbrug (AEC_{hood}): 41 kWh/a • Fluid Dynamic Efficiency (FDE): 36 • Belysningens effektivitet (LE): 59.8 lux/W • Fedtfiltrering effektivitet (GFE): 71.3 % • Luftstrøm ved minimumshastighed (Q_{min}): 292 m³/h • Luftstrøm ved maksimumshastighed (Q_{max}): 626 m³/h • Luftstrøm ved boost-hastighed (Q_{boost}): 787 m³/h • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPE_{min}): 49 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPE_{max}): 68 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPE_{boost}): 72 dB(A) • Tid, stigningsfaktor (F): 0.7 • Energieffektivitetsindeks for første hulrum: 41.3 • Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Q_{bep}): 382 m³/h • Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP): 496 Pa • Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (W_{bep}): 146 W • Normal effekt på lys-systemet (WI): 4 W • Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (E_{middle}): 263 lux • Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA): 68 dB(A)

ELEKTRISK TILSLUTNING

Elektrisk klassificering: 279 W • Spænding: 220-240 V • Frekvens (Hz): 50-60 Hz • Kabellængde: 1000 mm

EKSTRAUDSTYR

HASTIGHED 1

Udsugningshastighed IEC 61591: 292 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 49 dB(A) • Effekt: 167 W

HASTIGHED 2

Udsugningshastighed (IEC 61591): 415 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 58 dB(A) • Effekt: 214 W

HASTIGHED 3

Udsugningshastighed IEC 61591: 626 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 67 dB(A) • Strøm: 244 W

HASTIGHED 4

INTENSIV HASTIGHED

Udsugningshastighed (IEC 61591): 787 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 72 dB(A) • Strøm: 277 W

LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner (mm): 800x1500x539 • Bredde: 1500 mm • Dybde (mm): 539 mm • Produkthøjde (mm): 800 mm • Nettovægt (kg): 26.100 kg • Bruttovægt (kg): 32.580 kg

OPTIONAL

FLT6: Kulfilter, EmhætterKITALLFC: Kulfilter, Emhætter

