

## KDH12WLD

Hætte, Bordemhætte, Universal, Sort, 12 cm, A+



### TYPE

Produktfamilie: Hætte • Emhættetype: Bordemhætte • Hættebredde: 12 cm • Udsugning: Uddrivning • Elektronisk styring: Ja • Perimetral aspiration: Ja • EAN-kode: 8017709277826

### ÆSTETIK

Farve: Sort • Finish: Glas • ÆSTETIK: Universal • Design: Fuldt indbygget • Materiale: Glas • Glastype: Keramisk Eclipse

### PROGRAMMER/FUNKTIONER

Antal hastigheder: 3 • Intensiv hastighed: Ja • Timerindstillinger: Automatisk afbryder

### BETJENINGER

Betjeningsindstillinger: Berøringsbetjening • Led-farve: Is • Display: Digital

### TEKNISKE EGENSKABER

Maksimal kapacitet frit udtag: 570 m<sup>3</sup>/h • Motoreffekt: 145 W • Antal filtre: 1 • Fedtfilter: Rustfrit stål • Visning af filterudskiftning: Ja

## YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

Energieffektivitetsklasse (EØF): A+ • Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC): A • Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC): C • Belysningens effektivitetsklasse (LEC): NA • Årligt effektivitet forbrug (AEChood): 37 kWh/a • Fluid Dynamic Efficiency (FDE): 32 • Fedtfiltrering effektivitet (GFE): 75.1 % • Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin): 370 m<sup>3</sup>/h • Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax): 470 m<sup>3</sup>/h • Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost): 550 m<sup>3</sup>/h • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin): 62 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax): 69 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster): 72 dB(A) • Strømforbrug i slukket tilstand (Po): 0.49 W • Tid, stigningsfaktor (F): 0.8 • Energieffektivitetsindeks for første hulrum: 43.4 • Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep): 295 m<sup>3</sup>/h • Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP): 490 Pa • Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep): 125 W • Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA): 72 dB(A)

## ELEKTRISK TILSLUTNING

Elektrisk klassificering: 145 W • Spænding: 220-240 V • Frekvens (Hz): 50-60 Hz • Kabellængde: 1500 mm

## EKSTRAUDSTYR

### HASTIGHED 1

Udsugningshastighed IEC 61591: 370 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 62 dB(A) • Effekt: 60 W

### HASTIGHED 2

Udsugningshastighed (IEC 61591): 420 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 66 dB(A) • Effekt: 80 W

### HASTIGHED 3

Udsugningshastighed IEC 61591: 470 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 69 dB(A) • Strøm: 110 W

### HASTIGHED 4

### INTENSIV HASTIGHED

Udsugningshastighed (IEC 61591): 550 m<sup>3</sup>/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 72 dB(A) • Strøm: 145 W

## LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner (mm): 215x115x510 • Bredde: 115 mm • Dybde (mm): 510 mm • Produkthøjde (mm): 215 mm • Nettovægt (kg): 13.300 kg • Bruttovægt (kg): 22.600 kg

## MEDFØLGENDE TILBEHØR

Skydedør: Ja

---

## OPTIONAL

CFKDH12HP: Kulfilter, EmhætterCFKDH12STD: Kulfilter, EmhætterFLMSTPKDH12: Franges, EmhætterFLTKDH: Antilugtfilter, EmhætterGRIDKDH12: Filtergitter, Emhætter



