

KSCB120XE

Hætte, Loftmonterede emhætte, Universal, Rustfrit stål, 120 cm, A+



TYPE

Produktfamilie: Hætte • Emhættetype: Loftmonterede emhætte • Hættebredde: 120 cm • Udsugning: Uddrivning • Elektronisk styring: Ja • Perimetral aspiration: Ja • EAN-kode: 8017709283896

ÆSTETIK

Farve: Rustfrit stål • Finish: Børstet • ÆSTETIK: Universal • Design: Loft • Materiale: Rustfrit stål • Type af stål: Børstet

PROGRAMMER/FUNKTIONER

Antal hastigheder: 3 • Intensiv hastighed: Ja

BETJENINGER

Betjeningsindstillinger: Elektroniske knapper

TEKNISKE EGENSKABER

Antal lamper: 4 • Type af lamper: LED • Lys effekt: 1 W • Skala for lysfarvetemperatur (° K): 3000 °K • Maksimal kapacitet frit udtag: 820 m³/h • Motoreffekt: 275 W • Antal filtre: 2 • Fedtfilter: Rustfrit stål • Minimumsafstand fra GAS kogeplade: 650 mm • Luftudtag: 150 mm • Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade: 500 mm • Kontraventil: Ja

YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

Energieffektivitetsklasse (EØF): A+ • Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC): A • Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC): F • Belysningens effektivitetsklasse (LEC): A • Årligt effektivitet forbrug (AECood): 43 kWh/a • Fluid Dynamic Efficiency (FDE): 36.7 • Belysningens effektivitet (LE): 33.4 lux/W • Fedtfiltrering effektivitet (GFE): 49.8 % • Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin): 293 m³/h • Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax): 655 m³/h • Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost): 808 m³/h • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin): 50 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax): 66 dB(A) • Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster): 70 dB(A) • Strømforbrug i standbytilstand (Ps): 0.40 W • Tid, stigningsfaktor (F): 0.7 • Energieffektivitetsindeks for første hulrum: 41.6 • Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep): 418 m³/h • Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP): 489 Pa • Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep): 155 W • Normal effekt på lys-systemet (WI): 4 W • Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle): 147 lux • Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA): 66 dB(A)

ELEKTRISK TILSLUTNING

Elektrisk klassificering: 279 W • Spænding: 220-240 V • Frekvens (Hz): 50-60 Hz • Kabellængde: 1500 mm

EKSTRAUDSTYR

HASTIGHED 1

Udsugningshastighed IEC 61591: 293 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 51 dB(A) • Effekt: 166 W

HASTIGHED 2

Udsugningshastighed (IEC 61591): 420 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 58 dB(A) • Effekt: 208 W

HASTIGHED 3

Udsugningshastighed IEC 61591: 655 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 67 dB(A) • Strøm: 254 W

HASTIGHED 4

INTENSIV HASTIGHED

Udsugningshastighed (IEC 61591): 808 m³/h • Støjniveau (IEC 60704-2 -13): 71 dB(A) • Strøm: 276 W

LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner (mm): 295x1200x700 • Bredde: 1200 mm • Dybde (mm): 700 mm • Produkthøjde (mm): 295 mm • Nettovægt (kg): 27.000 kg • Bruttovægt (kg): 35.000 kg

MEDFØLGENDE TILBEHØR

Fjernbetjening: Ja

OPTIONAL

FLT6: Kulfilter, EmhætterKITALLFC: Kulfilter, Emhætter

